А20Е7Т4, Республика Казахстан, г. Алматы
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы	Нур-Султан	Караганда	Актобе	по Казахстану
+7 (727) 313-20-68	+7 (7172) 55-93-94	+7 (7212) 55-93-53	+7 (7132) 70-46-89	+7 (727) 313-21-37
+7 (747) 094-03-21	+7 (7172) 55-93-96	+7 (7212) 55-93-50	+7 (7132) 70-46-92	+7 (747) 094-03-26
osa@kelet.kz	astana@kelet.kz	karaganda@kelet.kz	aktobe@kelet.kz	opp@kelet.kz

ПРАЙС-ЛИСТ от 01.04.2026 г.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДВУХНАСОСНЫЕ СТАНЦИИ С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА АО "КЕЛЕТ"

(базовый ряд «Стандарт»)

Автоматические насосные станции с электронным управлением, выпускаемые АО "КЕЛЕТ" предназначены для поддержания необходимого давления и бесперебойного водоснабжения высотных, многоэтажных, многоквартирных домов, коттеджных городков, поселков, гостиниц, школ, больниц, казарм, промышленных и других объектов, а также для подачи воды в системы орошения, полива полей и системы пожаротушения.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Улучшенный дизайн;
• Компактные размеры и небольшой вес;
• Доступная цена;
• Простое и современное управление при помощи жидкокристаллического информативного дисплея, индикация работы насосов;
• Возможность подключения выносного пульта;
• Запись в памяти последних 5-ти ошибок;
• Автозапуск насосов после пропадания ошибки.

Код	Обозначение	*Производительность, min-max, $м^3$/час	*Напор, max-min, м	Мощность одного насоса, кВт	Коллектор всасывающий/ напорный Ду, мм	Рекомендуемый объем гидроаккумуляторов,л	Цена, тенге с НДС
15.01.03.030	**СН-2-КЕЛЕТ-EVP 4-4-40-380-КЛ-0-0**	2-12	46-20	1	50\50	100	**690 000**
15.01.03.031	**СН-2-КЕЛЕТ-EVP 4-6-40-380-КЛ-0-0**	2-12	72-36	1,5	50\50	150	**720 000**
15.01.03.032	**СН-2-КЕЛЕТ-MK5/5-N-40-380-КЛ-0-0**	2,4-14,4	69-25	1,1	65\50	200	**1 420 000**
15.01.03.033	**СН-2-КЕЛЕТ-MK5/8-N-40-380-КЛ-0-0**	2,4-14,4	110-40	2,2	65\50	300	**1 580 000**
15.01.03.034	**СН-2-КЕЛЕТ-CP170-40-380-КЛ-0-0**	3,6-14,4	38-22	1,1	65\50	150	**1 030 000**
15.01.03.035	**СН-2-КЕЛЕТ-CP190-40-380-КЛ-0-0**	3,6-16,8	46-26	1,5	65\50	200	**1 100 000**
15.01.03.036	**СН-2-КЕЛЕТ-2CP25/16A-40-380-КЛ-0-0**	2,4-19,2	67-32	2,2	65\50	300	**1 330 000**
15.01.03.037	**СН-2-КЕЛЕТ-EVP 6-4-40-380-КЛ-0-0**	2-20	38,5-27	1,5	65\65	200	**800 000**
15.01.03.038	**СН-2-КЕЛЕТ-EVP 6-6-40-380-КЛ-0-0**	2-20	56-40	2,2	65\65	300	**840 000**
15.01.03.039	**СН-2-КЕЛЕТ-CP160A-40-380-КЛ-0-0**			2,2		200	**1 180 000**
15.01.03.040	**СН-2-КЕЛЕТ-2CP32/200C-40-380-КЛ-0-0**	4,8-30	66,5-36	3	100\80	500	**2 100 000**
15.01.03.041	**СН-2-КЕЛЕТ-EVP 10H-3-40-380-КЛ-0-0**	4-32	55-29	3	80\65	300	**1 060 000**
15.01.03.042	**СН-2-КЕЛЕТ-EVP 10H-4-40-380-КЛ-0-0**	4-32	74-43	4	80\65	350	**1 110 000**
15.01.03.043	**СН-2-КЕЛЕТ-LVR 15-7-40-380-КЛ-0-0**	17-47	95-52	5,5	100\100	850	**2 490 000**
15.01.03.044	**СН-2-КЕЛЕТ-CP220A-40-380-КЛ-0-0**	6-54	48,5-36	4	100\100	500	**2 090 000**
15.01.03.045	**СН-2-КЕЛЕТ-LVR 32-4-40-380-КЛ-0-0**	30-80	74,5-40	7,5	100\100	1000	**3 270 000**
15.01.03.046	**СН-2-КЕЛЕТ-CP230B-40-380-КЛ-0-0**	12-108	38,5-13	4	100\100	500	**2 100 000**

*Для определения рабочих параметров станций использовать графики работы насосов.

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

А20Е7Т4, Республика Казахстан, г. Алматы
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы	Нур-Султан	Караганда	Актобе	по Казахстану
+7 (727) 313-20-68	+7 (7172) 55-93-94	+7 (7212) 55-93-53	+7 (7132) 70-46-89	+7 (727) 313-21-37
+7 (747) 094-03-21	+7 (7172) 55-93-96	+7 (7212) 55-93-50	+7 (7132) 70-46-92	+7 (747) 094-03-26
osa@kelet.kz	astana@kelet.kz	karaganda@kelet.kz	aktobe@kelet.kz	opp@kelet.kz

ПРАЙС-ЛИСТ от 01.04.2026 г.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДВУХНАСОСНЫЕ СТАНЦИИ С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА АО "КЕЛЕТ" (базовый ряд «Стандарт»)

Пример обозначения: СН-2-КЕЛЕТ-2СР25/16А-40-380-КЛ-С-0 где:

СН - станция насосная с электронным управлением

2 - количество насосов в СН

КЕЛЕТ - название станции

2СР 25/16А - модель насосов

40 - температура перекачиваемой жидкости

380 - напряжение эл.питания станции в вольтах, 220- с "m" в обозначении насоса

К - прямой пуск

Л - шкаф управления LEO

С - защита от сухого хода (при отсутствии — 0)

0 - объем гидроаккумулятора в литрах, (при отсутствии — 0)

Воду на любом этаже, в любое время суток в необходимом количестве с минимальными затратами обеспечивают умные автоматические многонасосные станции с электронным управлением СН-КЕЛЕТ!

Автоматические двухнасосные станции с электронным управлением стандартно изготавливаются для температуры перекачиваемой жидкости до 40°С

По отдельному заказу автоматические станции с электронным управлением могут изготавливаться для температуры перекачиваемой жидкости 90°С, 120°С

Станции могут комплектоваться частотными преобразователями.

Частотные преобразователи позволяют поддерживать оптимальные параметры работы насосов, обеспечивая существенную экономию электроэнергии и увеличение срока службы оборудования.

АО "КЕЛЕТ" по специальным заказам изготовит и дополнительно укомплектует автоматические многонасосные (от двух до восьми насосов) станции с электронным управлением для водоснабжения и пожаротушения, для полива и технологических нужд с необходимыми характеристиками по напору и производительности.

Для расчета стоимости насосной станции по спец. Заказу необходимо заполнить ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

A20E7T4, Республика Казахстан, г. Алматы
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы	Нур-Султан	Караганда	Актобе	по Казахстану
+7 (727) 313-20-68	+7 (7172) 55-93-94	+7 (7212) 55-93-53	+7 (7132) 70-46-89	+7 (727) 313-21-37
+7 (747) 094-03-21	+7 (7172) 55-93-96	+7 (7212) 55-93-50	+7 (7132) 70-46-92	+7 (747) 094-03-26
osa@kelet.kz	astana@kelet.kz	karaganda@kelet.kz	aktobe@kelet.kz	opp@kelet.kz

ПРАЙС-ЛИСТ от 01.04.2026 г.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДВУХНАСОСНЫЕ СТАНЦИИ С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА АО "КЕЛЕТ" (базовый ряд)

Автоматические насосные станции с электронным управлением, выпускаемые АО "Келет" предназначены для поддержания необходимого давления и бесперебойного водоснабжения высотных, многоэтажных, многоквартирных домов, коттеджных городков, поселков, гостиниц, школ, больниц, казарм, промышленных и других объектов, а также для подачи воды в системы орошения, полива полей и системы пожаротушения.

Автоматические двухнасосные станции с электронным управлением стандартно изготавливаются для температуры перекачиваемой жидкости 40°С

Автоматические двухнасосные станции с электронным управлением с горизонтальными насосами Pedrollo

Применяются для хозяйственно-питьевого, производственного водоснабжения невысоких многоэтажных жилых и производственных зданий, поселков и коттеджей, а также систем орошения и пожаротушения.

Код	Обозначение	*Производительность, min - max, м³/час	*Напор, max - min, м	Мощность одного насоса, кВт	Коллектор всасывающий/напорный Ду, мм	Рекомендуемый объем гидроаккумулято	Масса, кг	Цена, тенге с НДС
15.01.03.001	**СН-2-КЕЛЕТ-CPm158-40-220-К-0-0**	2,4-10,8	34-25	0,75	50\50	100	70	**910 000**
15.01.03.002	**СН-2-КЕЛЕТ-CPm170-40-220-К-0-0**	3,6-14,4	22-38	1,1	65\50	150	85	**1 170 000**
15.01.03.003	**СН-2-КЕЛЕТ-CP170-40-380-К-0-0**	3,6-14,4	22-38	1,1	65\50	150	83	**1 220 000**
15.01.03.004	**СН-2-КЕЛЕТ-2CP25/16B-40-380-К-0-0**	2,4-16,8	58-30	1,5	65\50	300	115	**1 440 000**
15.01.03.005	**СН-2-КЕЛЕТ-CPm190-40-220-К-0-0**	3,6-16,8	46-26	1,5	65\50	200	94	**1 250 000**
15.01.03.006	**СН-2-КЕЛЕТ-CP160B-40-380-К-0-0**	6-26,4	36-23	1,5	80\50	300	110	**1 310 000**
15.01.03.007	**СН-2-КЕЛЕТ-CP190-40-380-К-0-0**	3,6-16,8	46-26	1,5	65\50	200	92	**1 290 000**
15.01.03.008	**СН-2-КЕЛЕТ-2CP25/16A-40-380-К-0-0**	2,4-19,2	67-32	2,2	65\50	300	117	**1 490 000**
15.01.03.009	**СН-2-КЕЛЕТ-CP160A-40-380-К-0-0**			2,2		200		**1 360 000**
15.01.03.010	**СН-2-КЕЛЕТ-2CP32/200C-40-380-К-0-0**	4,8-30	66,5-36	3	100\80	500	155	**2 320 000**
15.01.03.011	**СН-2-КЕЛЕТ-CP230B-40-380-К-0-0**	12-108	38,5-13	4	100\100	500	175	**2 140 000**
15.01.03.012	**СН-2-КЕЛЕТ-CP220A-40-380-К-0-0**	6-54	49-36	4	100\100	500	175	**2 140 000**
15.01.03.013	**СН-2-КЕЛЕТ-2CP40/180B-40-380-К-0-0**	12-48	73-46	5,5	100\80	750	204	**2 470 000**
15.01.03.014	**СН-2-КЕЛЕТ-2CP32/210A-40-380-П-0-0**	4,8-30	112-74	7,5	100\80	750	205	**2 900 000**
15.01.03.015	**СН-2-КЕЛЕТ-2CP40/180A-40-380-П-0-0**	12-48	85-60	7,5	100\80	750	224	**2 860 000**
15.01.03.016	**СН-2-КЕЛЕТ-CP250A-40-380-П-0-0**	12-108	73-37	11	100\100	750	297	**4 120 000**

*Для определения рабочих параметров станций использовать графики работы насосов.

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

A20E7T4, Республика Казахстан, г. Алматы
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы	Нур-Султан	Караганда	Актобе	по Казахстану
+7 (727) 313-20-68	+7 (7172) 55-93-94	+7 (7212) 55-93-53	+7 (7132) 70-46-89	+7 (727) 313-21-37
+7 (747) 094-03-21	+7 (7172) 55-93-96	+7 (7212) 55-93-50	+7 (7132) 70-46-92	+7 (747) 094-03-26
osa@kelet.kz	astana@kelet.kz	karaganda@kelet.kz	aktobe@kelet.kz	opp@kelet.kz

ПРАЙС-ЛИСТ от 01.04.2026 г.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДВУХНАСОСНЫЕ СТАНЦИИ С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА АО "КЕЛЕТ" (базовый ряд)

Автоматические двухнасосные станции с электронным управлением с вертикальными многоступенчатыми насосами Pedrollo (с повышенным напором)

Применяются в высотных зданиях с большой высотой подъема воды, а также для различных производственных и технологических процессов, требующих повышенное давление воды

Код	Обозначение	*Производительность, min - max, м³/час	*Напор, Max - min, м	Мощность одно-го насоса, кВт	Коллектор всасывающий/ напорный Ду, мм	Рекомендуемый объем гидроаккумуляторов, л	Масса, кг	Цена, тенге с НДС
15.01.03.017	**СН-2-КЕЛЕТ-МК5/5-N-40-380-К-0-0**	2,4-14,4	69-25	1,1	65\50	200	85	**1 570 000**
15.01.03.018	**СН-2-КЕЛЕТ-МК5/5-40-380-К-0-0**	2,4-14,4	51-29	1,5	65\50	200	85	**1 570 000**
15.01.03.019	**СН-2-КЕЛЕТ-МК5/8-40-380-К-0-0**	2,4-14,4	98-40	2,2	65\50	300	92	**1 720 000**

*Для определения рабочих параметров станций использовать графики работы насосов.

Автоматические двухнасосные станции с электронным управлением с вертикальными многоступенчатыми насосами LEO (с повышенным напором)

Код	Обозначение	*Производительность, min - max, м³/час	*Напор, Max - min, м	Мощность одно-го насоса, кВт	Коллектор всасывающий/ напорный Ду, мм	Рекомендуемый объем гидроаккумуляторов,л	Масса, кг	Цена, тенге с НДС
15.01.03.020	**СН-2-КЕЛЕТ-LVR3-7-40-380-К-0-0**	2,4-8,8	43-24	0,55	50\50	100	120	**1 160 000**
15.01.03.021	**СН-2-КЕЛЕТ-LVR3-17-40-380-К-0-0**	2,4-8,8	106-59	1,5	50\50	200	150	**1 490 000**
15.01.03.022	**СН-2-КЕЛЕТ-LVR5-8-40-380-К-0-0**	2,4-17	50-31	1,1	65\65	150	132	**1 360 000**
15.01.03.023	**СН-2-КЕЛЕТ-LVR5-10-40-380-К-0-0**	2,4-17	64-41	1,5	65\65	250	148	**1 480 000**
15.01.03.024	**СН-2-КЕЛЕТ-LVR10-4-40-380-К-0-0**	2,4-26	40-26	1,5	100\100	300	179	**1 720 000**
15.01.03.025	**СН-2-КЕЛЕТ-LVR10-5-40-380-К-0-0**	2,4-26	50,5-33	2,2	100\100	300	185	**1 760 000**
15.01.03.026	**СН-2-КЕЛЕТ-LVR10-7-40-380-К-0-0**	2,4-26	70,5-46	3	100\100	450	204	**1 900 000**
15.01.03.027	**СН-2-КЕЛЕТ-LVR15-6-40-380-К-0-0**	2,4-47	80,5-58	5,5	100\100	750	297	**2 270 000**
15.01.03.028	**СН-2-КЕЛЕТ-LVR15-7-40-380-К-0-0**	2,4-47	94-65	5,5	100\100	850	302	**2 350 000**
15.01.03.029	**СН-2-КЕЛЕТ-LVR32-4-40-380-П-0-0**	2,4-80	76-40	7,5	100\100	1000	432	**3 310 000**
15.01.03.285	**СН-2-КЕЛЕТ-WTR3-7-40-380-К-0-0**	2,4-8,8	43-24	0,55	50\50	100	120	**1 090 000**
15.01.03.286	**СН-2-КЕЛЕТ-WTR3-17-40-380-К-0-0**	2,4-8,8	106-59	1,5	50\50	200	150	**1 340 000**
15.01.03.287	**СН-2-КЕЛЕТ-WTR5-8-40-380-К-0-0**	2,4-17	50-31	1,1	65\65	150	132	**1 290 000**
15.01.03.288	**СН-2-КЕЛЕТ-WTR5-10-40-380-К-0-0**	2,4-17	64-41	1,5	65\65	250	148	**1 320 000**
15.01.03.289	**СН-2-КЕЛЕТ-WTR10-4-40-380-К-0-0**	2,4-26	40-26	1,5	100\100	300	179	**1 580 000**
15.01.03.290	**СН-2-КЕЛЕТ-WTR10-5-40-380-К-0-0**	2,4-26	50,5-33	2,2	100\100	300	185	**1 650 000**
15.01.03.291	**СН-2-КЕЛЕТ-WTR10-7-40-380-К-0-0**	2,4-26	70,5-46	3	100\100	450	204	**1 780 000**
15.01.03.292	**СН-2-КЕЛЕТ-WTR15-6-40-380-К-0-0**	2,4-47	80,5-58	5,5	100\100	750	297	**2 170 000**
15.01.03.293	**СН-2-КЕЛЕТ-WTR15-7-40-380-К-0-0**	2,4-47	94-65	5,5	100\100	850	302	**2 230 000**

*Для определения рабочих параметров станций использовать графики работы насосов.

А20Е7Т4, Республика Казахстан, г. Алматы
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы	Нур-Султан	Караганда	Актобе	по Казахстану
+7 (727) 313-20-68	+7 (7172) 55-93-94	+7 (7212) 55-93-53	+7 (7132) 70-46-89	+7 (727) 313-21-37
+7 (747) 094-03-21	+7 (7172) 55-93-96	+7 (7212) 55-93-50	+7 (7132) 70-46-92	+7 (747) 094-03-26
osa@kelet.kz	astana@kelet.kz	karaganda@kelet.kz	aktobe@kelet.kz	opp@kelet.kz

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДВУХНАСОСНЫЕ СТАНЦИИ С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА АО "КЕЛЕТ" (базовый ряд)

Пример обозначения: СН-2-КЕЛЕТ-2СР40/180А-40-380-К-С-20 где:

СН - станция насосная с электронным управлением
2 - количество насосов в СН
КЕЛЕТ - название станции
2СР 40/180А - модель насосов
40 - температура перекачиваемой жидкости
380 - напряжение эл.питания станции в вольтах, 220-с "m" в обозначении насоса
К - прямой пуск (П- плавный пуск, Ч - частотное регулирование)
С - защита от сухого хода (при отсутствии — 0)
20 - объем гидроаккумулятора в литрах, (при отсутствии — 0)

Воду на любом этаже, в любое время суток в необходимом количестве с минимальными затратами обеспечивают умные автоматические многонасосные станции с электронным управлением СН-КЕЛЕТ!

По отдельному заказу автоматические станции с электронным управлением могут изготавливаться для температуры перекачиваемой жидкости 90°С, 120°С

Станции могут комплектоваться частотными преобразователями, устройствами плавного пуска.

Частотные преобразователи позволяют поддерживать оптимальные параметры работы насосов, обеспечивая существенную экономию электроэнергии и увеличение срока службы оборудования.

Устройства плавного пуска обеспечивают плавный пуск электродвигателей насосов, исключая высокие пусковые токи.

АО "КЕЛЕТ" по специальным заказам изготовит и дополнительно укомплектует автоматические многонасосные (от двух до восьми насосов) станции с электронным управлением для водоснабжения и пожаротушения, для полива и технологических нужд с необходимыми характеристиками по напору и производительности.

Для расчета стоимости насосной станции по спец.заказу необходимо заполнить ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Дополнительное оборудование для автоматических насосных станций с электронным управлением АО "КЕЛЕТ"

Электроконтактные манометры

Электроконтактный манометр ДМ2010 показывающий сигнализирующий. Предназначен для измерения избыточного и вакуумметрического давления раз-личных сред и управления внешними электрическими цепями от сигнализирующего устройства прямого действия.

Код	Обозначение прибора	Диапа-зон, МПа	Диапазон, кгс/см²	Цена, тенге с НДС*
15.01.10.001	**Манометр ДМ2010ф исп V 0-0,6 МПа кт1,5 d100 IP 40М20×1,5 РШ**	0...6	0...60	**договорная**
15.01.10.002	**Манометр ДМ2010ф исп V 0-1 МПа кт1,5 d100 IP 40М20×1,5 РШ**	0...10	0...100	**договорная**
15.01.10.003	**Манометр ДМ2010ф исп V 0-1,6 МПа кт1,5 d100 IP 40М20×1,5 РШ**	0...16	0...160	**договорная**

***Цена при условии наличия на складе**

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.