



ПРАЙС-ЛИСТ от 29.12.2025 г.

КОТЛЫ ГАЗОВЫЕ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КСГ КЕЛЕТ

Энергонезависимые напольные газовые котлы КСГ КЕЛЕТ предназначены для отопления квартир, жилых домов, зданий административно-бытового назначения, имеющих автономную открытую или закрытую систему водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией.

Срок службы газовых котлов КЕЛЕТ более 15 лет.

Изготовлено на высокоточном оборудовании мирового класса!

- Оптимально-высокий КПД 87-91% получен за счет точного подбора соотношения подаваемого воздуха и газа, выверенной геометрии камеры сгорания и теплообменника.
- Энергонезависимость, для работы котла не требуется источник электроэнергии.
- Автоматическое поддержание заданной температуры теплоносителя.
- Стальной теплообменник цилиндрической формы рассчитан на рабочее давление теплоносителя до 0,3 МПа (3 атм)
- Горелка из жаростойкой нержавеющей стали, обеспечивает безопасную и многолетнюю работу котла.

Котлы КСГ для отопления на природном газе

Параметры	КСГ-10	КСГ-12	КСГ-16	КСГ-20	КСГ-25	КСГ-30	КСГ-40	КСГ-50
Код	20.01.02.005	20.01.02.006	20.01.02.007	20.01.02.008	20.01.02.009	20.01.02.010	20.01.02.011	20.01.02.012
Номинальная тепловая мощность котла, кВт	10	12	16	20	25	30	40	50
Тепловая мощность горелки	11,6 кВт	14,2 кВт	18,2 кВт	22, 5 кВт	29,1 кВт	35,1 кВт	45 кВт	55 кВт
Отапливаемая площадь, м² (при высоте-2,7м)	100	120	160	200	250	300	400	500
КПД, %	89		88		90	91		
Максимальный расход природного газа м³/час	1,11	1,46	1,76	2,35	2,92	3,35	4,6	5,8
Среднесуточный расход природного газа м³/час	0,67	0,83	0,9	1,2	1,5	1,7	2,76	3,48
Рабочее давление теплоносителя в системе	не более 0,3 МПа (Затм)							
Минимальное/максимальное давление природного газа	600 Па / 3000 Па							
Номинальное давление природного газа	1300 Па							
Габаритные размеры, мм	360x455x840		425x525x865		430x592x855		500x660x975	580x710x965
Присоединительные размеры подвода и отвода теплоносителя., дюйм	G 1½" - В				G2" - В			
Присоединительные размеры подвода газа, дюйм	G½" -В				G¾" -В			
Масса, кг	45		62		71,5		110	130
Цена, тенге, с НДС	139 900	149 900	164 900	175 900	209 900	219 900	373 900	473 900

Котлы КСГ для отопления на сжиженном газе

Код	20.01.02.017	20.01.02.018	20.01.02.019	20.01.02.020	20.01.02.021	20.01.02.022	-	-
Максимальный расход сжижен. газа, кг/час	0,91	0,97	1,36	1,82	2,28	2,79	-	-
Цена, тенге, с НДС	140 900	150 900	165 900	176 900	210 900	220 900	-	-

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.



A20E7T4, Республика Казахстан, г. Алматы
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы
+7 (727) 313-20-68
+7 (747) 094-03-21
osa@kelet.kz

Нур-Султан
+7 (7172) 55-93-94
+7 (7172) 55-93-96
astana@kelet.kz

Караганда
+7 (7212) 55-93-53
+7 (7212) 55-93-50
karaganda@kelet.kz

Актобе
+7 (7132) 70-46-89
+7 (7132) 70-46-92
aktobe@kelet.kz

по Казахстану
+7 (727) 313-21-37
+7 (747) 094-03-26
opp@kelet.kz

ПРАЙС-ЛИСТ
АО «КЕЛЕТ»



ПРАЙС-ЛИСТ от 29.12.2025 г.

НОВИНКА!

АППАРАТ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ГАЗОВЫЙ ВОДОГРЕЙНЫЙ АОГВ ВЕРНЫЙ

Изготовлено и проверено на высокоточном оборудовании!

Напольные газовые котлы АОГВ ВЕРНЫЙ предназначены для отопления жилых домов и других зданий административно-бытового назначения, имеющих автономную открытую или закрытую систему водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией площадью до 360 кв. метров.

Срок службы более 15 лет.

- Работают на природном газе
- Энергонезависимы, не нуждаются в источнике электроэнергии
- Автоматически поддерживают заданную температуру теплоносителя.
- Имеют стальной теплообменник цилиндрической формы, рассчитанный на рабочее давление теплоносителя до 0,3 МПа (3 атм)
- Оснащены итальянской автоматикой SIT 630 (710) с модуляционным термостатом и функцией полного выключения основной горелки
- Входной фильтр и фильтр запальной горелки обеспечивает бесперебойную работу котла.

Технические характеристики котлов АОГВ ВЕРНЫЙ для отопления на природном газе

Параметры	АОГВ-10 ВЕРНЫЙ	АОГВ-12 ВЕРНЫЙ	АОГВ-16 ВЕРНЫЙ	АОГВ-20 ВЕРНЫЙ	АОГВ-25 ВЕРНЫЙ	АОГВ-30 ВЕРНЫЙ
Ориентировочная площадь отапливаемого помещения, м² (при высоте-2,7м)	40-90	40-110	60-140	90-180	100-220	до 250
Номинальная тепловая мощность газогорелочного устройства, кВт	10	12	16	20	25	30
КПД, %	89	90	90	91	91	92
Максимальный расход природного газа м³/час	1,11	1,46	1,76	2,35	2,95	3,35
Среднесуточный расход природного газа м³/час	0,71	0,9	1,1	1,4	1,8	2,2
Рабочее давление теплоносителя в системе	0,3					
Макс. давление природного газа, Па	2744					
Номинальное давление природного газа, Па	1300					2000
Габаритные размеры, мм	350*430*800		400*480*800		445*570*800	
Присоединительные размеры подвода газа, дюйм	G½				G½	
Присоединительные размеры подвода и отвода теплоносителя, дюйм	G1½				G2	
Масса, кг	36,5		48,5		65	
Цена, тенге, с НДС	134 900	145 900	158 900	169 900	209 900	224 900



А20Е7Т4, Республика Казахстан, г. Алматы
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы
+7 (727) 313-20-68
+7 (747) 094-03-21
osa@kelet.kz

Нур-Султан
+7 (7172) 55-93-94
+7 (7172) 55-93-96
astana@kelet.kz

Караганда
+7 (7212) 55-93-53
+7 (7212) 55-93-50
karaganda@kelet.kz

Актобе
+7 (7132) 70-46-89
+7 (7132) 70-46-92
aktobe@kelet.kz

по Казахстану
+7 (727) 313-21-37
+7 (747) 094-03-26
opp@kelet.kz



ПРАЙС-ЛИСТ от 29.12.2025 г.

АППАРАТ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ГАЗОВЫЙ ВОДОГРЕЙНЫЙ АОГВ АЛАТАУ

Изготовлено и проверено на высокоточном оборудовании!

Напольные газовые котлы АОГВ АЛАТАУ предназначены для отопления жилых домов и других зданий административно-бытового назначения, имеющих автономную открытую или закрытую систему водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией площадью до 360 кв. метров.

Срок службы не менее 14 лет.

- Работают на природном газе
- Энергонезависимы, не нуждаются в источнике электроэнергии
- Автоматически поддерживают заданную температуру теплоносителя.
- Имеют стальной теплообменник цилиндрической формы, рассчитанный на рабочее давление теплоносителя до 0,3 МПа (3 атм)
- Оснащены автоматикой TGV 307 (310) с модуляционным термостатом и функцией полного выключения основной горелки
- Входной фильтр и фильтр запальной горелки обеспечивает бесперебойную работу котла.

Технические

Параметры	АОГВ-10 АЛАТАУ	АОГВ-12 АЛАТАУ	АОГВ-16 АЛАТАУ	АОГВ-20 АЛАТАУ	АОГВ-25 АЛАТАУ	АОГВ-30 АЛАТАУ
Код	20.01.02.023	20.01.02.024	20.01.02.025	20.01.02.026	20.01.02.027	20.01.02.028
Ориентировочная площадь отапливаемого помещения, м² (при высоте-2,7м)	40-90	40-110	60-140	90-180	100-220	до 250
Номинальная тепловая мощность газогорелочного устройства, кВт	10	12	16	20	25	30
КПД, %	89	90	90	91	91	92
Максимальный расход природного газа м³/час	1,11	1,46	1,76	2,35	2,95	3,35
Среднесуточный расход природного газа м³/час	0,71	0,9	1,1	1,4	1,8	2,2
Рабочее давление теплоносителя в системе	не более 0,3МПа (3атм)					
Макс. давление природного газа, Па	2744					
Номинальное давление природного газа, Па	1300					2000
Габаритные размеры, мм	350x430x800		400x480xx800		445x570x800	
Присоединительные размеры подвода газа, дюйм	G½				G½	
Присоединительные размеры подвода и отвода теплоносителя, дюйм	G1½				G2	
Масса, кг	36,5		48,5		65	
Цена, тенге, с НДС	111 900	121 900	135 900	145 900	177 900	187 900

ПРАЙС-ЛИСТ от 29.12.2025 г.

УСТРОЙСТВО ГАЗОГОРЕЛОЧНОЕ УГ-САБК



Устройство газогорелочное УГ-САБК-АТ — это энергонезависимое универсальное комплексное устройство для применения в газоиспользующих установках, в том числе в отопительных водогрейных котлах и аппаратах отопительных, работающее в автоматическом режиме по заданной температуре теплоносителя в системе отопления на природном и сжиженном (СУГ) газе низкого давления до 3 кПа.

Обеспечивает безопасную работу и выполняет следующие основные функции:

- Розжиг запальной горелки.
- Автоматическое поддержание заданной температуры теплоносителя - включение и отключение основной горелки по сигналу датчика температуры.
- Автоматическое поддержание заданного давления газа при повышении давления газа на входе
- Автоматическое отключение подачи газа в аварийных ситуациях: при погасании запальника, нарушении тяги в дымоходе.

Код	Обозначение	Номинальная тепловая мощность, кВт	Номинальное давление природного газа, Па	Минимальное давление природного газа в сети, Па	Максимальное давление природного газа, Па	Диапазон регулирования температур теплоносителя в системе	Подвод газа, дюйм	Цена, тенге с НДС*
Газогорелочное устройство для отопления на природном газе								
20.01.11.001	УГ-САБК-АТ-11,6-3	11,6	1 300	600	3000	40-90	G½	79 000
20.01.11.002	УГ-САБК-АТ-14,2-4	14,2						79 000
20.01.11.003	УГ-САБК-АТ-18,2-4	18,2						82 100
20.01.11.004	УГ-САБК-АТ-22,5-1	22,5						82 100
20.01.11.005	УГ-САБК-ТР-29-1	29				50-90	G¾"	108 100
20.01.11.006	УГ-САБК-ТР-33-1	33						108 200
20.01.11.007	УГ-САБК-ТР-45-1	45						123 600
20.01.11.008	УГ-САБК-ТР-55-1	55						139 800
Газогорелочное устройство для отопления на сжиженном газе								
20.01.11.024	УГ-САБК-АТ-11,6-3 СУГ	11,6	2 940	1960	3530	50-90	G½	80 200
20.01.11.025	УГ-САБК-АТ-14,2-4 СУГ	14,2						80 200
20.01.11.026	УГ-САБК-АТ-18,2-4 СУГ	18,2						83 400
20.01.11.027	УГ-САБК-АТ-22,5-1 СУГ	22,5						83 400
20.01.11.028	УГ-САБК-АТ-29-1 СУГ	29				50-90	G¾"	109 700
20.01.11.029	УГ-САБК-АТ-33-1 СУГ	33						109 700

* Цена из наличия на складе

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.



A20E7T4, Республика Казахстан, г. Алматы
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы
+7 (727) 313-20-68
+7 (747) 094-03-21
osa@kelet.kz

Нур-Султан
+7 (7172) 55-93-94
+7 (7172) 55-93-96
astana@kelet.kz

Караганда
+7 (7212) 55-93-53
+7 (7212) 55-93-50
karaganda@kelet.kz

Актобе
+7 (7132) 70-46-89
+7 (7132) 70-46-92
aktobe@kelet.kz

по Казахстану
+7 (727) 313-21-37
+7 (747) 094-03-26
opp@kelet.kz

ПРАЙС-ЛИСТ
АО «КЕЛЕТ»

ПРАЙС-ЛИСТ от 29.12.2025 г.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ	КОД	Цена, тенге с НДС*
Капиллярный термометр 0-120 °C LT-155:0-120°C	20.01.11.010	2 900
Термометр капиллярный HLK110:0-120C	20.01.11.064	2 900
Датчик температур ТС-6 1000 ТУ КЛТП 423141.001. 2010 (замена на TGV 306.03-02)	20.01.11.011	10 500
Датчик тяги INT11L-3527-L110 (KSD 301-75)	20.01.11.030	5 100
Датчик тяги INT11L-3527-L110 (KSD 301-95)	20.01.11.031	5 100
Датчик температуры ТС-3-1-1250	20.01.11.033	10 400
Блок запальника 0.160.114	20.01.11.012	21 600
Блок управления САБК-АТ 02-00.000-01	20.01.11.034	57 700
Блок управления САБК-АТ 02-00.000-02	20.01.11.035	57 700
Блок управления САБК-АТ 02-00.000-03	20.01.11.013	57 700
Блок управления САБК-ТР 02-00.000-05	20.01.11.036	74 100
Блок управления САБК-ТР 02-00.000-10	20.01.11.037	74 100
Блок управления САБК-ТР 02-00.000-30	20.01.11.038	74 100
Кольцо КСГ	20.01.11.014	100
Кольцо 016-019-19-2-3 ГОСТ 18829-73	20.01.11.039	100
Прокладка САБК 00.-03.00.004	20.01.11.015	620
Прокладка для блока управления АТ 02.00.005	20.01.11.040	200
Прокладка для блока управления АТ 09.00.006	20.01.11.041	200
Прокладка САБК ТР-02.00.042	20.01.11.042	170
Прокладка САБК ТР-02.00.043	20.01.11.043	130
Прокладка САБК 00-02.01.017	20.01.11.044	100
Прокладка САБК 03-02.03.103	20.01.11.047	100
Пластина САБК АТ 02.00.302	20.01.11.016	1 000
Пластина САБК - Т 02.00.034	20.01.11.048	1 000
Клапан САБК Т 02.-02.00.003	20.01.11.049	1 280
Клапан САБК Т 02.-02.10.602	20.01.11.050	1 530
Мембрана САБК 08.02.03.009 32	20.01.11.018	1 110
Кнопка пьезорозжига D102/6173957/IQ	20.01.11.019	3 500
Кнопка пьезорозжига ПК 001	20.01.11.051	3 500
Кабель пьезорозжига 99L8310	20.01.11.020	2 600
Кабель пьезорозжига TRC 400	20.01.11.052	2 600
Магнитная пробка 10800-16-04	20.01.11.053	10 500
Магнитная пробка 20900/54	20.01.11.054	9 600
Электромагнит ROQP 15,5D-OMG	20.01.11.055	10 500
Магнит мебельный прямоугольный (низ)	20.01.11.021	190
Магнит мебельный круглый с защелкой(верх)	20.01.11.022	280
Пружина РДГ САБК 03-02.03.012	20.01.11.056	750
Термопара АБК 001-022-221	20.01.11.057	8 400
Термопара АБК 001-022-218	20.01.11.058	8 600
Трубка запальника САБК 00-06.00.000 (L- до 500мм)	20.01.11.060	3 300
Трубка запальника САБК 60-06.00.00064	20.01.11.061	3 300
Трубка запальника САБК 60-06.00.00066	20.01.11.062	3 300
Трубка запальника САБК 60-06.00.00067	20.01.11.063	3 300

*Цена из наличия на складе

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.