А20Е7Т4, Республика Казахстан, г. Алматы
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы	Нур-Султан	Караганда	Актобе	по Казахстану
+7 (727) 313-20-68	+7 (7172) 55-93-94	+7 (7212) 55-93-53	+7 (7132) 70-46-89	+7 (727) 313-21-37
+7 (747) 094-03-21	+7 (7172) 55-93-96	+7 (7212) 55-93-50	+7 (7132) 70-46-92	+7 (747) 094-03-26
osa@kelet.kz	astana@kelet.kz	karaganda@kelet.kz	aktobe@kelet.kz	opp@kelet.kz

НАСОСЫ «LEO»

ПРАЙС-ЛИСТ от 01.06.2026 г.

НАСОСЫ ВИХРЕВЫЕ

Предназначены: для перекачивания чистой воды или других жидкостей с такими же физическими и химическими свойствами. Применяются для

Температура перекачиваемой жидкости до + 60ºС.

Код	Модель	Изображе-ние	Мощ-ность, кВт	Напор max, м	Произ-водит. max, м³/ч	Высота всасыв. max, м	Диаметр вх/вых патрубков, дюйм	Цена, тенге с НДС
10.25.00.002	**APm30**		0,3	30	1,8	8	1"/1"	**32 700**
10.25.00.003	**APm37**		0,37	40	2,1			**33 300**
10.25.00.004	**APm60**		0,6	60	3			**51 100**
10.25.00.005	**APm75**		0,75	75	3			**56 500**
10.25.00.006	**APm90**		0,75	90	2,1		¾"/¾"	**62 400**
10.25.00.007	**APm110**		1,1	85	4,2		1"/1"	**96 100**
10.25.00.008	**APm150**		1,5	90	4,8			**107 500**
10.25.00.016	**APm220**		2,2	100	5,4			**133 400**
10.25.00.009	**APSm37**		0,37	40	1,8	8	1"/1"	**39 300**
10.25.00.010	**APSm60**		0,60	45	2,4			**58 900**
10.25.00.011	**APSm75**		0,75	55	3			**62 200**
10.25.00.012	**APSm110**		1,10	65	4,2		1½"/1½"	**98 000**
Температура перекачиваемой жидкости до + 60ºС.								
10.25.00.013	**LKSm126**		0,125	30	1,8	8	1"/1"	**42 100**
10.25.00.014	**LKSm350**		0,35	35	2,4			**48 600**
10.25.00.015	**LKSm550**		0,55	45	2,7			**64 800**

НАСОСЫ FJm

Предназначены для перекачивания чистой воды и других жидкостей, с такими же физическими и химическими свойствами. Применяются для водоснабжения небольших жилых построек, автоматических систем полива, малых систем кондиционирования и вспомогательного оборудования.

- Максимальная температура перекачиваемой жидкости +60ºС.
- Вал изготовлен из нержавеющей станции
- Максимальная высота всасывания 9 м
- Встроенная термозащита для однофазной версии

Код	Модель	Изображе-ние	Мощ-ность, кВт	Напор max, м	Произод max, м³/ч	Диаметр вх/ вых. патрубков, дюйм		Цена, тенге с НДС
	FJm 37SE		0,37	32	2,1	1"	1"	**62 000**
	FJm 75SE		0,75	46	3,6	1"	1"	**77 800**

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

НАСОСЫ «LEO»

ПРАЙС-ЛИСТ от 01.06.2026 г.

НАСОСЫ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ СТРУЙНЫЕ

Предназначены для перекачивания чистой воды и других жидкостей, с такими же физическими и химическими свойствами. Применяются для водоснабжения небольших жилых построек, автоматических систем полива, малых систем кондиционирования и вспомогательного оборудования.

Максимальная температура перекачиваемой жидкости до +60°С.

Максимальная высота всасывания до 9 метров

Код	Модель	Изображе-ние	Мощ-ность, кВт	Напор max, м	Произод max, м³/ч	Диаметр вх/ вых. патрубков, дюйм	Цена, тенге с НДС
10.25.02.001	**AJm30S**		0,3	30	2,4	1"/1"	**50 800**
10.25.02.002	**AJm45S**		0,45	38	2,4		**54 600**
10.25.02.003	**AJm60S**		0,6	43	2,8		**68 600**
10.25.02.004	**AJm75S**		0,75	46	3,3		**73 800**
10.25.02.005	**AJm90S**		0,9	48	3,6		**77 700**
10.25.02.006	**AJm30**		0,3	35	2,1		**50 000**
10.25.02.007	**AJm45**		0,45	41	2,1		**54 100**
10.25.02.008	**AJm60**		0,6	45	2,8		**71 100**
10.25.02.009	**AJm75**		0,75	40	3,9		**76 600**
10.25.02.010	**AJm75H**		0,75	51	2,8		**76 600**
10.25.02.011	**AJm90**		0,9	48	3,9		**81 100**
10.25.02.012	**AJm90H**		0,9	62	2,8	1¼"/1"	**81 100**
10.25.02.013	**AJm110**		1,1	55	6		**128 100**
10.25.02.014	**AJm110L**		1,1	47	8,4		**128 100**
10.25.02.015	**AJm110H**		1,1	60	4,2		**128 100**
10.25.02.016	**AJm150**		1,5	60	4,8		**138 500**
10.25.02.017	**AJm150L**		1,5	54	8,4		**138 500**
10.25.02.018	**AJm150H**		1,5	72	4,2		**138 500**
10.25.02.030	**AJ220**		2,2	68	7,2	1½"/1½"	**138 400**
10.25.02.040	**AJ220L**		2,2	55	9,6		**138 400**
10.25.02.041	**AJm220H**		2,2	85	4,2		**138 400**

S — материал проточной части из нержавеющей стали. **H** — высоконапорный насос. **L** — низконапорный насос.

НАСОСЫ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ EKJ

для

Максимальная температура перекачиваемой жидкости до +35°С.

Максимальная высота всасывания до 8 метров

Двигатель с термозащитой

Код	Модель	Изображе-ние	Мощ-ность, кВт	Напор max, м	Произод max, м³/ч	Диаметр вх/ вых. патрубков, дюйм	Цена, тенге с НДС
	EKJ-602S		0,6	35	3	1"/1"	**35 000**
	EKJ-802S		0,8	40	3,7		**39 000**
	EKJ-1002S		1	45	4,5		**45 200**
	EKJ-1202S		1,2	50	5		**47 500**
	EKJ-602P		0,6	35	3	1"/1"	**30 600**
	EKJ-802P		0,8	40	3,7		**32 700**
	EKJ-1002P		1	45	4,5		**41 400**
	EKJ-1202P		1,2	50	5		**43 800**
	EKJ-602I		0,6	35	3	1"/1"	**32 700**
	EKJ-802I		0,8	40	3,7		**34 900**
	EKJ-1002I		1	45	4,5		**45 700**
	EKJ-1202I		1,2	50	5		**47 900**

НАСОСЫ САДОВЫЕ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ СТРУЙНЫЕ

Предназначены для перекачивания чистой воды. Применяются в быту для полива садов и огородов в тепличном хозяйстве, для технических, санитарных нужд и организации досуга и ирригации, при разведении рыбы и выращивании домашней птицы. Можно использовать насос в быту для автоматической подачи воды, например, подъем воды из колодцев, для увеличения давления в системе водоснабжения. Материалы используемые при изготовлении насосов соответствуют санитарным нормам.

Максимальная температура перекачиваемой жидкости до +40°С.

Максимальная высота всасывания до 8 метров

Код	Модель	Изображе-ние	Мощ-ность, кВт	Напор max, м	Произод max, м³/ч	Диаметр вх/ вых. патрубков, дюйм	Цена, тенге с НДС
10.25.02.019	**LKJ-801P**		0,8	39	3	1"/1"	**38 500**
10.25.02.022	**LKJ-1301S**		1,3	48	4,8		**56 400**

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

ПРАЙС-ЛИСТ от 01.06.2026 г.

НАСОСЫ БЫТОВЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ

Предназначены: для перекачивания чистой воды из колодцев, резервуаров и открытых водоемов, для полива садов, огородов, приусадебных участков, для подачи воды на верхние этажи зданий, для увеличения давления в системах автоматического водоснабжения и других подобных целей.

Код	Модель	Изображе-ние	Мощ-ность, кВт	Напор max, м	Производит. max, м³/ч	Высота вса-сывания, м	Диаметр вх/ вых. патруб-ков, дюйм	Цена, тенге с НДС
	3XCm-129PS(-2)		0,9	35	4,8	8	1"/1"	**89 000**
	4XCm-129PS(-2)		1,1	45	5,4	8	1"/1"	**97 600**
	5XCm-129PS(-2)		1,3	55	5,4	8	1"/1"	**105 900**
10.25.01.001	**XCm170-1**		1,1	41	7,8	8	1"/1"	**113 100**

НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ "AC"

Предназначены: для перекачивания чистой воды или других жидкостей с такими же физическими и химическими свойствами. Применяются для промышленного и городского водоснабжения, повышения давления в высотных зданиях, для полива садовых участков, для перекачивания воды на большое расстояние, в системах кондиционирования, для повышения давления горячей и холодной воды, вспомогательного оборудования и т.д. Температура перекачиваемой жидкости до +60°С.

Код	Модель	Изображе-ние	Мощ-ность, кВт	Напор max, м	Производит. max, м³/ч	Высота всасывания, м	Диаметр вх/ вых. патруб., дюйм	Цена, тенге с НДС
10.25.01.033	**ACm25**		0,25	17	4,8	8	1"/1"	**48 400**
10.25.01.034	**ACm37**		0,37	23	5,4			**53 000**
10.25.01.035	**ACm60**		0,6	27	5,4			**68 300**
10.25.01.036	**ACm75**		0,75	36	6			**77 100**
10.25.01.037	**ACm110**		1,1	40	7,2		1¼"/1"	**107 400**
10.25.01.038	**ACm150**		1,5	48	8,4			**158 100**
10.25.01.039	**AC220**		2,2	55	9			**154 000**
10.25.01.140	**ACm110L**		1,1	34,2	11,7		1½"/1"	**113 700**
10.25.01.141df	**ACm150L**		1,5	37	19			**123 200**
10.25.01.040	**ACm60B2**		0,6	12,5	24		2"/2"	**74 100**
10.25.01.041	**ACm75B2**		0,75	14	30			**80 300**
10.25.01.042	**ACm110B2**		1,1	19,5	30			**111 800**
10.25.01.043	**ACm150B2**		1,5	22	30			**117 400**
10.25.01.142xf	**ACm220B2**		0,6	23,8	38,9			**146 600**
10.25.01.044	**ACm110B3**		1,1	12,5	54		3"/3"	**135 900**
10.25.01.045	**ACm110B4**		1,1	12,5	54		4"/4"	**147 100**
10.25.01.046	**ACm150B3**		1,5	14,5	60		3"/3"	**153 800**
10.25.01.047	**ACm150B4**		1,5	14,5	60		4"/4"	**165 000**
10.25.01.048	**ACm220B3**		2,2	17,5	66		3"/3"	**189 400**
10.25.01.049	**ACm220B4**		2,2	17,5	66		4"/4"	**200 900**
10.25.01.050	**ACm300B3**		3	20	71		3"/3"	**202 200**
10.25.01.051	**ACm300B4**		3	20	71		4"/4"	**213 400**
НАСОСЫ ФЛАНЦЕВЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ***(Температура перекачиваемой жидкости до +40°С)***								
10.25.01.052	**ACm110BF2**		1,1	20,2	30	8	2"/2"	**127 200**
10.25.01.053	**ACm150BF2**		1,5	22,5	30			**132 100**
10.25.01.054	**ACm110BF3**		1,1	12,2	54		3"/3"	**158 800**
10.25.01.055	**ACm150BF3**		1,5	15	60			**176 900**
10.25.01.056	**ACm220BF3**		2,2	18,8	66			**208 700**
10.25.01.057	**ACm400BF4**		4	16,5	96		4"/4"	**331 000**

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

НАСОСЫ «LEO»

ПРАЙС-ЛИСТ от 01.06.2026 г.

Код	Модель	Изображе-ние	Мощ-ность, кВт	Напор max, м	Производит. max, м³/ч	Высота всасывания, м	Диаметр вх/вых.патруб., дюйм	Цена, тенге с НДС
НАСОСЫ ВЫСОКОНАПОРНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ								
10.25.01.058	**ACm220CH2**		2,2	31	27	8	2"/2"	**219 200**
10.25.01.059	**ACm300CH2**		3	38	27			**228 800**
10.25.01.060	**ACm400CH2**		4	49	27			**298 300**
10.25.01.061	**AC550CH2**		5,5	54	30			**317 400**
10.25.01.062	**ACm300C2**		3	30	48			**228 500**
10.25.01.063	**ACm400C2**		4	39	54			**298 500**
10.25.01.064	**AC550C2**		5,5	46,5	54			**316 100**
10.25.01.065	**AC750C2**		7,5	56,5	54			**338 700**
10.25.01.066	**AC750C4**		7,5	52,5	54		4"/3"	**342 700**

НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ

Предназначен для перекачки чистой воды или схожих по химическим и физическим свойствам с водой жидкостей. Применим для перекачки речной воды. Применяется в сельском хозяйстве или промышленности.

Код	Модель / Изображение		Мощ-ность, кВт	Напор max, м	Производит. max, м³/ч	Высота всасывания, м	Диаметр вх/вых. патруб, дюйм	Цена, тенге с НДС
10.25.01.007	**XHSm1500**		1,1	15	16,2	8	2"/2"	**140 200**
10.25.01.008	**XHSm2000**		1,5	20,5	19,8			**159 300**

НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Предназначены: для бытового водоснабжения, вспомогательного оборудования, повышения давления в трубопроводе, для полива сада, рыбоводства и птицеводства, в горнодобывающей промышленности, при повышении давления в трубах высотных зданий, для малых систем кондиционирования и т.д.

Материал проточной части нержавеющая сталь AISI 304, максимальная температура перекачиваемой жидкости до +85°С.

Код	Модель / Изображение		Мощность, кВт	Напор max, м	Производит. max, м³/ч	Высота всасывания, м	Диаметр вх/вых. патруб., дюйм	Цена, тенге с НДС
10.25.01.009	**AMSm70/0,37**		0,37	29,5	4,8	8	1¼"/1"	**78 100**
10.25.01.010	**AMS70/0,37**							**82 200**
10.25.01.011	**AMSm70/0,55**		0,55	29,5	4,8			**83 500**
10.25.01.012	**AMS70/0,55**							**87 500**
10.25.01.013	**AMSm70/0,75**		0,75	30,4	4,8			**100 600**
10.25.01.014	**AMS70/0,75**							**100 600**
10.25.01.015	**AMSm120/0,55**		0,55	21,2	9,6			**83 100**
10.25.01.016	**AMS120/0,55**							**87 100**
10.25.01.017	**AMSm120/1,1**		1,1	30,2	9,6			**106 500**
10.25.01.018	**AMS120/1,1**							**104 100**
10.25.01.019	**AMSm210/0,75**		0,75	16,8	18		1½"/ 1¼"	**102 500**
10.25.01.020	**AMS210/0,75**							**102 400**
10.25.01.021	**AMSm210/1,1**		1,1	19,7	18			**107 800**
10.25.01.022	**AMS210/1,1**							**105 500**
10.25.01.023	**AMSm210/1,5**		1,5	24,2	18			**131 900**
10.25.01.024	**AMS210/1,5**							**129 600**
10.25.01.025	**AMSm210/2,2**		2,2	27,5	18			**147 100**
10.25.01.026	**AMS210/2,2**							**143 500**
10.25.01.027	**AMSm370/1,1**		1,1	15,4	26		2"/1¼"	**107 100**
10.25.01.028	**AMS370/1,1**							**104 900**
10.25.01.029	**AMSm370/1,5**		1,5	19,3	29			**131 500**
10.25.01.030	**AMS370/1,5**							**128 500**
10.25.01.031	**AMSm370/2,2**		2,2	23,1	31			**145 600**
10.25.01.032	**AMS370/2,2**							**142 200**

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

НАСОСЫ «LEO»

ПРАЙС-ЛИСТ от 01.06.2026 г.

Код	Модель / Изображение		Мощность, кВт	Напор max, м	Производит. max, м³/ч	Высота всасывания, м	Диаметр вх/ вых. патруб., дюйм	Цена, тенге с НДС
МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ПОВЕРХНОСТНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ								
10.25.04.001	**2ACm75**		0,75	45	4,8	8	1½"/1"	**88 700**
10.25.04.002	**2ACm110**		1,1	47	8,4			**134 300**
10.25.04.003	**2ACm150**		1,5	57,5	9,6			**152 800**
10.25.04.004	**2AC220**		2,2	65	10,8			**165 900**
10.25.04.005	**2ACm150H**		1,5	63,5	7,2		1½"/1"	**160 900**
10.25.04.006	**2ACm300H**		3	65	15		1½"/1¼"	**255 400**
10.25.04.007	**2AC300H**		3	70	15			**266 000**
10.25.04.008	**2AC400H**		4	82	15			**295 100**
10.25.04.009	**3ACm45**		0,45	35	4,2		1"/1"	**71 900**
10.25.04.010	**3ACm60**		0,6	36	5,4			**79 400**
10.25.04.011	**4ACm60**		0,6	46,5	4,2			**86 300**
10.25.04.012	**4ACm75**		0,75	46,5	5,4			**88 700**

НАСОСЫ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ

Предназначены: для перекачивания чистой воды температурой до +60°С, применяются для бытового водоснабжения, вспомогательного оборудования, подъема воды в трубопроводах высокого и низкого давления, оросительных систем садов и огородов, теплиц и парников, для автоматической подачи воды совместно с небольшими резервуарами при использовании управляющей автоматики (реле, контроллеры давления).

10.25.04.013	**3ACm100S**		0,6	35	5,4	8	1"/1"	**77 400**
10.25.04.014	**4ACm100S**		0,75	45	5,4			**89 300**
10.25.04.015	**5ACm100S**		0,9	55	6			**105 800**
НАСОСЫ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ								
10.25.04.016	**3ACSm100S**		0,6	35	5,4	8	1"/1"	**87 200**
10.25.04.017	**4ACSm100S**		0,75	45	5,4			**100 000**
10.25.04.018	**5ACSm100S**		0,9	55	6			**120 000**
НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕЙ "XGm"								
10.25.01.005	**XGm/1B**		0,6	14	11,4	8	1½"/1½"	**68 700**
10.25.01.006	**XGm/1A**		0,75	17,5	14,7			**81 100**

НАСОСЫ САДОВЫЕ ВЕРТИКАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

Предназначены для перекачивания чистой воды. Применяются для бытового водоснабжения, вспомогательного оборудования, подъема воды в трубопроводах высокого и низкого давления, оросительных систем садов и огородов, теплиц и парников, автоматической подачи воды совместно с небольшими резервуарами при использовании управляющей автоматики (управляющие реле, контроллеры давления).

Максимальная температура перекачиваемой жидкости до +45°С.

Максимальная высота всасывания до 8 метров

Код	Модель	Изображение	Мощ-ность, кВт	Напор max, м	Произв-ть, max м³/час	Диаметр вх/ вых. патруб-ков, дюйм	Цена, тенге с НДС
	LVSm501		0,55	22	3	¾"/¾"	**51 400**
	LVSm501		0,55	22	3	¾"/¾"	**59 600**
	LVSm1100		0,75	21,5	11,4	1¼"/1¼"	**74 900**
	LVSm1500		1,1	30	12,6	1½"/1½"	**111 600**

УСТАНОВКА ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ ВИХРЕВЫХ НАСОСОВ

Предназначены: для поддержания постоянного давления при перекачивании чистой воды или других жидкостей с такими же физическими и химическими свойствами. Могут применяться для водоснабжения небольших жилых построек, автоматических систем полива, малых систем кондиционирования и вспомогательного оборудования.

Высота всасывания до 9 метров; Температура перекачиваемой жидкости до + 60ºС.

Код	Модель/ Изображение		Мощ-ность, кВт	Напор max, м	Произво дит. max, м³/ч	Диаметр вх/вых. патрубков, дюйм		Цена, тенге с НДС
15.25.00.001	**LKSm130 (гидроак.)**		0,125	30	1,8	1"/1"		**46 200**
15.25.00.002	**LKSm350A (гидроак.)**		0,350	35	2,4			**52 100**
15.25.00.003	**LKSm550A (гидроак.)**		0,550	45	2,7			**66 300**

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

НАСОСЫ «LEO»

ПРАЙС-ЛИСТ от 01.06.2026 г.

НАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОДДЕРЖАНИЯ ДАВЛЕНИЯ

Предназначены для подачи чистой воды и поддержания постоянного давления в системе водоснабжения. Обеспечивают постоянное давление в диапазоне 1,4-2,8 бар. Высота всасывания - до 8 метров.

Код	Модель/ Изображение		Мощ-ность, кВт	Напор max, м	Производит. max, м³/ч	Диаметр вх/вых. патрубков, дюйм	Цена, тенге с НДС
	LKJ-909P		0,9	42	3,6	**1"/1"**	**73 600**
	LKJ-1109P		1,1	46	4,6		**76 800**
	LKJ-909PAE		0,9	42	3,6		**141 700**
	LKJ-1109PAE		1,1	46	4,6		**145 200**
	LKJ-909PE		0,9	42	3,6		**105 000**
	LKJ-1109PE		1,1	46	4,6		**107 000**
	LKJ-909PE-1		0,9	42	3,6		**91 900**
	LKJ-1109PE-1		1,1	46	4,6		**94 000**
15.25.01.016	**EKJ-602IA**		0,6	35	3		**57 400**
15.25.01.018	**EKJ-802IA**		0,8	38	3,5		**59 600**
15.25.01.020	**EKJ-1002IA**		1	44	4,4		**70 300**
15.25.01.022	**EKJ-1202IA**		1,2	48	4,8		**72 500**
	EKJ-602SA		0,6	35	3	**1"/1"**	**59 700**
	EKJ-802SA		0,8	40	3,7		**63 700**
	EKJ-1002SA		1	45	4,5		**69 900**
	EKJ-1202SA		1,2	50	5		**72 200**
	EKJ-602PA		0,6	35	3	**1"/1"**	**55 200**
	EKJ-802PA		0,8	40	3,7		**57 400**
	EKJ-1002PA		1	45	4,5		**65 700**
	EKJ-1202PA		1,2	50	5		**67 900**
	EKJ-602IA5		0,6	35	3	**1"/1"**	**61 700**
	EKJ-802IA5		0,8	38	3,5		**63 800**
	EKJ-1002IA5		1	44	4,4		**74 400**
	EKJ-1202IA5		1,2	48	4,8		**76 700**

S - корпус насоса из нержавеющей стали, I - корпус насоса из чугуна, P- Корпус насоса из пластика

A - агрегат оснащен автоматикой

5 - соединение насоса и гидроаккумулятора осуществляется 5-х ходовой муфтой (используется шланг Dn=20/25мм, L=440мм)

УСТАНОВКА ПОДДЕРЖАНИЯ ПОСТОЯННОГО ДАВЛЕНИЯ

MAC 550

MAC 550 - интеллектуальная установка поддержания постоянного давления. Предназначена для подачи чистой воды и поддержания постоянного давления в системе водоснабжения в быту и для полива.

Компактное решение **"ВСЕ В ОДНОМ"**: интегрированный, высоко-эффективный насос; обратный клапан; датчики; регулятор скорости; гидроаккумулятор.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- **Комфортное использование.** Постоянный напор воды, даже при использовании нескольких точек водоразбора одновременно.
- **Экономичный.** Электродвигатель на постоянных магнитах с регулировкой скорости вращения обеспечивает понижение энергопотребления при малом расходе воды.
- **Малошумный.** Уровень шума ниже 47 Дб, благодаря водоохлаждаемому электродвигателю.
- **Компактный.**
- **Многофункциональная защита.** Для обеспечения длительного срока службы, включает в себя функции защиты от:

– блокировки; – протечек; – сухого хода; – перегрузки; – перегрева; – пониженного/повышенного напряжения.

- **Простой в использовании.** Настраиваемое и текущее давление, индикация ошибок - все отражается на жидкокристаллическом дисплее.
- **Простой монтаж.** Для начала работы, достаточно подключить к электросети.

Обеспечивают постоянное давление до 10 бар. Высота всасывания - 6 метров. Напряжение / частота, 220В/50Гц. Температура перекачиваемой

Класс изоляции: F; Класс защиты: IPX4; Размер, мм: 392×160×315; Вес: 11кг

Умный насос для повышения давления воды MTC

Автоматическая насосная станция повышения давления и фильтрации воды.

- Встроенный фильтр механической очистки
- Температура перекачиваемой жидности +4 до +50°C
- Температура окружающей среды до +40°C
- Встроенныt модули Bluetooth и WIFI
- Материал проточной части из нержавеющей стали AISI 304

Код	Модель	Мощ-ность, кВт	Напор max, м	Производит. max, м³/ч	Диаметр вх/вых. патрубков, дюйм	Цена, тенге с НДС
15.25.01.024	**MAC 350**	0,35	30	4	1"/1"	**176 900**
15.25.01.025	**MAC 450**	0,45	40	4,5	1"/1"	**188 700**
15.25.01.015	**MAC 550**	0,55	40	4,8	1"/1"	**236 000**
	MTC 400	0,4	37,5	4,2	1" x 1"	**141 900**

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

ПРАЙС-ЛИСТ от 01.06.2026 г.

НАСОСЫ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ "LRP"

Предназначены: для циркуляции в отопительных системах и системах кондиционирования воздуха, повышения давления в системах отопления, циркуляции воды в центральных и зональных системах отопления, циркуляции горячей воды в бытовых и промышленных целях. Напряжение питания 220В.

Код	Модель/ Изображение		Мощ-ность, кВт	Производит. max, м³/ч	Напор max, м	Тип соеди-нения	Цена, тенге с НДС
10.25.06.001	**LRP25-40/180***		73 / 64 / 43	3,8 / 3,5 / 2,1	4,6	Резьбовые фитинги	**30 800**
10.25.06.002	**LRP32-40/180***		60 / 54 / 37	4,1 / 3,6 / 2,2	4,3		**32 700**
10.25.06.003	**LRP25-50/180***		73 / 62 / 41	3,6 / 3,1 / 1,9	5,3		**31 100**
10.25.06.004	**LRP32-50/180***		73 / 65 / 42	3,8 / 3,2 / 2,5	5,2		**33 000**
10.25.06.005	**LRP25-60/180***		83 / 70 / 43	3,5 / 2,6 / 1,7	5,5		**31 800**
10.25.06.006	**LRP32-60/180***		85 / 77 / 44	3,9 / 3,4 / 2,2	5,9		**33 700**
10.25.06.007	**LRP25-70/180***		150/130/ 105	4,0 / 3,0 / 2,2	6,3		**35 000**
10.25.06.008	**LRP32-70/180***		150/130/ 105	4,0 / 3,0 / 2,0	6,3		**36 800**
10.25.06.009	**LRP25-80/180***		200 / 190 / 160	7,2 / 6,0 / 3,6	7,1		**49 500**
10.25.06.010	**LRP32-80/180***		270 / 245 / 160	10 / 6,0 / 3,6	7,3		**52 500**
10.25.06.012	**LRP25-120/180***		268 / 249 / 163	4,8 / 2,8 / 1,8	12	Резьбо-вые фитинги	**51 300**

*** - Цена при условии наличия на складе АО "Келет"**

НАСОСЫ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ "LPm", "LP" с сухим ротором

Предназначены: для циркуляции в отопительных системах и в системах кондиционирования воздуха, повышения давления в системах отопления, циркуляции горячей воды в бытовых и промышленных целях, а также для повышения давления горячей воды солнечных водонагревателей, бань, саун и т.д.

Преимущества:
- Высокий КПД
- Низкая цена
- Компактная конструкция
- Широкий диапазон подачи
- Высокое значение развиваемых напоров
- Корпус насоса из чугуна со специальной антикоррозийной обработкой
- Вал из нержавеющей стали
- Температура перекачиваемой жидкости от 2°С до 100°С

Код	Модель	Изображение		Мощность, кВт	Производит. номин., м³/ч	Напор номин., м	Диаметр вх/вых. патрубков, дюйм	Цена, тенге с НДС
с резьбовым овальным фланцем								
10.25.06.116	**LPm125**			0,125	4,5	3,8	1½"/ 1½"	**54 000**
10.25.06.117	**LPm250**			0,25	6	4,6	2"/2"	**62 000**
10.25.06.118	**LPm370**			0,37	9	6,2	2½"/ 2½"	**78 200**
10.25.06.119	**LPm550**			0,55	10,5	13,7	2"/2"	**105 300**
резьбовое соединение								
10.25.06.120	**LPm370HA**			0,37	2,4	13,4	1"/1"	**73 400**
10.25.06.121	**LPm750HA**			0,75	3	26,3		**101 300**
фланцевое соединение								
10.25.06.122	**LP1500**			1,5	15	21	2"/2"	**165 100**
10.25.06.122m	**LPm1500**			1,5	15	21		**173 800**
10.25.06.123	**LP2200**			2,2	15	28		**170 600**
10.25.06.123m	**LPm2200**			2,2	15	28		**189 700**

Н - Высоконапорный; А - Наличие автоматики

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

НАСОСЫ «LEO»

ПРАЙС-ЛИСТ от 01.06.2026 г.

НАСОСЫ ФОНТАННЫЕ XKF "LEO"

Предназначены для организации фонтанов в искусственных водоемах, прудах на приусадебном участке и в помещениях. Все насосы серии **XKF устанавливаются на дне водоема так, чтобы двигатель был полностью погружен в воду. Насосы комплектуются наборами фонтанных насадок. Длина кабеля — 10 метров.**

Код	Модель	Изображе-ние	Мощность, кВт	Напор max, м	Производит. max, л/ч	Диаметр отводного патрубка, мм	Материал	Цена, тенге с НДС
	XKF-15P		0,015	1	1100	13	пластик	**19 400**
10.25.11.0200	**XKF-20P**		0,02	1,1	1100			**19 400**
	XKF-35P		0,035	1,4	1600	19		**25 100**
10.25.11.0210	**XKF-55P**		0,055	2,3	2300	19		**25 100**
10.25.11.0220	**XKF-75P**		0,075	2,7	2650			**36 200**
	XKF-95P		0,095	30	3500			**41 300**
10.25.11.0230	**XKF-110P**		0,110	3,7	3750			**46 600**

НАСОСЫ БАССЕЙНОВЫЕ "XKP"

Предназначены для обеспечения циркуляции воды как в сборных, так и в стационарных плавательных бассейнах. Насосы нейтральны к негативному воздействию воды плавательных бассейнов, взвесей и растворенных в ней химических веществ. (например, хлор). Специальная конструкция насосов, встроенный сетчатый фильтр, использование пластиковых и коррозионностойких материалов, позволяют насосам XKP успешно функционировать долгое время. Высота всасывания - до 3,5 метров. Максимальная температура перекачиваемой жидкости +35°С.

Код	Модель	Изображение	Мощ-ность, кВт	Напор max, м	Производит. max, м³/ч	Диаметр вх/вых. патруб., мм	Цена, тенге с НДС
10.25.01.129	**XKP554E**		0,6	9,7	18	50/50	**76 800**
10.25.01.130ty	**XKP804E**		0,8	10,6	18		**81 200**
10.25.01.131df	**XKP904E**		0,9	13,2	21		**83 700**
10.25.01.132xf	**XKP1104E**		1,1	14,5	21		**86 500**
10.25.01.133qp	**XKP1604E**		1,6	16,8	27		**100 800**
10.25.01.134df	**XKP2204E**		2,2	17,8	30		**113 500**
10.25.01.135xf	**XKP250-2E(T)**		0,25	5,9	7	40/40	**49 100**
10.25.01.138xf	**XKP450-2E(T)**		0,45	9,6	9		**55 800**
	XKP606		0,6	10,5	12	50/50	**72 100**
	XKP806		0,8	12	18		**74 800**
	XKP906		0,9	14,5	18		**77 800**
	XKP1106		1,1	16	18		**81 900**
	XKP1606		1,6	18	24		**95 900**
	XKP2206		2,2	19,5	30		**107 800**

НАСОСЫ-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ «LEO»

Насосы-измельчители предназначены для измельчения и удаления канализационных стоков. Использование насосов-измельчителей позволяет применять канализационные трубы малого диаметра – от 22 до 32 мм. Такие трубы легко спрятать за карнизом, в межэтажном пространстве или над подвесным потолком. Благодаря этому можно оборудовать туалет, кухню или ванную комнату на значительном расстоянии от традиционной канализации. Для оборудования санузла или ванной комнаты при помощи этого насоса необходимо только наличие электричества и водопровода. Небольшие размеры позволяют установить насос за унитазом.

Код	Модель	Изображение	Напор max,	Произ-водит. max, м³/ч	Область применения	Цена, тенге с НДС
10.25.12.002	**WC-600A**		8,7	5,1	Унитаз + ванная (душ) + раковина	**149 700**

Насосы-измельчители WC 601

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Используется электродвигатель с режимом работы S3, который специально рассчитан на частые включения-выключения насоса.

Усиленный режущий механизм.

Максимальная температура перекачиваемой жидкости до +50ºС.

Выходной патрубок можно вращать на 360º, что удобно для подключения.

Код	Модель	Изображение	Напор max, м	Произ-водит. max, м³/ч	Область применения	Цена, тенге с НДС
10.25.12.003	**WC601-A (передний вход)**		8,5	6,5	Унитаз + ванная (душ) + раковина (или стираль-ная машина)	**100 800**
10.25.12.005	**WC601-C (закрытое исполнение)**		8,5	6,5	Ванная (душ) + раковина +стиральная машина	**93 500**

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

НАСОСЫ «LEO»

ПРАЙС-ЛИСТ от 01.06.2026 г.

МОТОПОМПЫ

Предназначены для перекачивания воды при отсутствии электроснабжения. Имеют широкую область применения: орошение садовых участков и сельскохозяйственных полей, осушение водоемов и бассейнов, аварийная подача воды или её откачивание. Глубина всасывания — до 8 метров. Для бензиновых мотопомп, в качестве топлива применяется бензин марки не ниже АИ-92.Все мотопомпы поставляются без топлива и масла в картере.

Максимальная температура перекачиваемой жидкости до +40°С.

МОТОПОМПЫ БЕНЗИНОВЫЕ

Код	Модель	Изображение	Мощ-ность, л.с.	Напор max, м	Производ ит, max м³/час	Диаметр вх/вых. патрубков, дюйм	Цена, тенге с НДС
для перекачивания чистой воды							
10.25.05.001	**LGP10**		1,6	38	6	1"/1"	**92 200**
10.25.05.002	**LGP15**		1,6	37	16	1½"	**96 000**
10.25.05.016	**LGP15-A**		3	26	18	1½"	**120 300**
10.25.05.003	**LGP20-A**		5,5	28,6	25	2"/2"	**132 500**
10.25.05.004	**LGP30-A**		6,5	29,5	55	3"/3"	**140 400**
10.25.05.005	**LGP20-H**		6,5	58	30	2"/2"	**157 500**
10.25.05.006	**LGP20-2H**		6,5	81	20	2"/2"	**165 400**
Модернизированные мотопомпы для чистой воды - LGP-C							
10.25.05.013	**LGP20-C**		6,5	32	30	2"/2"	**112 700**
10.25.05.014	**LGP30-C**		6,5	32	60	3"/3"	**123 600**

Мотопомпа для перекачки чистых или слегка загрязненных вод LGP40

- Особая форма корпуса насоса и рабочего колеса, позволяют использовать мотопомпу для перекачки загрязненных вод.
- Прочная стальная рама; эргономичная конструкция, для удобства переноски и хранения.
- Малошумный и надежный двигатель.
- Низкий уровень выбросов вредных веществ.

Код	Модель	Мощ-ность, л.с.	Напор max, м	Произв-ть, max м³/час	Диаметр вх/вых. патрубков, дюйм	Цена, тенге с НДС
10.25.05.012	**LGP 40**	6,5	30	50	4"/4"	**162 400**

Мотопомпа для перекачки грязной воды LGP30-W

Код	Модель	Изображе-ние	Мощ-ность, л.с.	Напор max, м	Произв-ть, max м³/час	Диаметр вх/вых. патрубков, дюйм	Цена, тенге с НДС
10.25.05.009	**LGP30-W**		6,5	29	60	3"/3"	**187 800**

Мотопомпа для перекачки грязной воды LGP-T

- Особая форма корпуса насоса и рабочего колеса, позволяют использовать мотопомпу для перекачки грязной воды с максимальным размером твердых включений - 22 мм.
- Легкая разборка; чистка рабочей части, может проводиться без снятия шлангов.
- Прочная стальная рама; эргономичная конструкция, для удобства переноски и хранения.
- Новая конструкция рабочего колеса, для более легкого снятия и установки.
- Малошумный и надежный двигатель.

Код	Модель	Мощ-ность, л.с.	Напор max, м	Произв-ть, max м³/час	Диаметр вх/вых. патрубков, дюйм	Цена, тенге с НДС
10.25.05.015	**LGP20-T**	5	25	40	2"/2"	**569 600**

МОТОПОМПЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ

для перекачивания чистой воды

Код	Модель	Изображе-ние	Мощ-ность, л.с.	Напор max, м	Произв-ть, max м³/час	Диаметр вх/вых. патрубков, дюйм	Цена, тенге с НДС
10.25.05.010	**LDP20-A**		3,8	31	30	2"/2"	**403 600**
10.25.05.011	**LDP30-A**		3,8	30	55	3"/3"	**412 700**

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

НАСОСЫ «LEO»

ПРАЙС-ЛИСТ от 01.06.2026 г.

НАСОС ПОГРУЖНОЙ ВИХРЕВОЙ для чистой воды

Специально разработан для организации бытового и домашнего водоснабжения, а также для приусадебной инфраструктуры. Применяется для водоснабжения из колодцев, емкостей и в автоматических системах полива. Максимальная глубина погружения - 5 метров. Максимальная температура перекачиваемой жидкости до +40°С. Максимальное содержание твердых частиц - 0,1%. Насос имеет низкий уровень шума, высококачественные уплотнения, медную обмотку электродвигателя, встроенную термозащиту, вал и корпус электродвигателя выполнены из нержавеющей стали.

Код	Модель/изображение		Мощность, кВт	Напор max, м	Производит. max, м³/ч	Диаметр частиц, мм	Диаметр вы-ходного пат-рубка,	Цена, тенге с НДС
10.25.11.019	**SPm37A**		0,37	41,4	1,5	0,02	1"	**55 900**

НАСОСЫ ПОГРУЖНЫЕ САДОВЫЕ "AKS","XKS"

Насосы для перекачивания чистой или слегка загрязненной воды.

Предназначены: для перекачивания чистой и слабозагрязненной воды из резервуаров, емкостей, колодцев, затопленных помещений, бассейнов, прудов, а также для полива сада, огорода и других бытовых нужд.

Максимальная температура перекачиваемой жидкости до +35°С.

Код	Модель	Изображение	Мощность, кВт	Напор max, м	Производит. max, м³/ч	Диаметр частиц, мм	Диаметр вых. патруб., мм	Цена, тенге с НДС
	AKS-251PWH		0,25	4,7	6	25	32	**26 600**
	AKS-401PWH		0,40	5	9	25	32	**27 500**
	AKS-551PWH		0,55	7	12	35	40	**29 500**
	AKS-751PWH		0,75	8	14	35	40	**30 400**
	AKS-550SW		0,55	7	13,5	35	40	**48 000**
	AKS-750SW		0,75	8	16,5	35	40	**49 200**
	AKS-1000SW		1,00	9	19,5	35	40	**50 900**
	AKS-551PSW		0,55	8	16	35	40	**38 500**
	AKS-751PSW		0,75	9	18	35	40	**39 400**
	AKS-1001PSW		1,00	10	20	35	40	**44 600**
10.25.11.024	**AKS-251PH**		0,25	5,5	7	5	32	**26 100**
10.25.11.024.1	**AKS-401PH**		0,40	6,2	9			**26 900**
10.25.11.023.1	**XKS-610PL**		0,55	9	14		40	**32 500**
10.25.11.023.2	**XKS-810PL**		0,75	10	16			**34 400**
	XKS-250S		0,25	6	5,5		32	**41 000**
	XKS-400S		0,4	7	8			**41 700**
	XKS-500S		0,5	7	9			**43 800**
	XKS-750S		0,75	8	11			**45 200**
	XKS-1000S		1	12	12			**53 800**

Насосы для перекачивания грязной воды:

Максимальная температура перекачиваемой жидкости +35°С. Максимальная глубина погружения: 7м. Материал корпуса: "P"(пластик), "PS"(пластик и нержавеющая сталь) W - Может использоваться для перекачивания загрязненной воды.

10.25.10.004.1	**XKS-410PWL**		0,4	7	14	25	32	**31 300**
10.25.10.004.2	**XKS-610PWL**		0,55	8	16		40	**33 700**
10.25.10.004.3	**XKS-810PWL**		0,75	9	18			**34 700**
10.25.10.004.4	**XKS-1010PWL**		1	10	20			**38 700**

НАСОСЫ ДРЕНАЖНЫЕ ПОГРУЖНЫЕ "XKS"

Предназначены: для перекачивания чистой и слегка загрязненной воды, из резервуаров, колодцев, затопленных помещений, бассейнов, прудов, а также для полива сада, огорода и других бытовых нужд.

Код	Модель		Мощность, кВт	Напор max, м	Производит. max, м³/ч	Диаметр частиц, мм	Диаметр вых. патруб., мм	Цена, тенге с НДС
10.25.11.009	**XKS-250P**		0,25	5,8	4,5	до 5	32	**32 500**
10.25.11.011	**XKS-1100S**		1,1	44	7	до 1	25	**106 600**
10.25.11.013	**XKS-400P**		0,4	6,5	7,5	до 5	32	**33 200**
10.25.11.015	**XKS-500P**		0,5	7,6	9		32	**35 200**
10.25.11.017	**XKS-750P**		0,75	8,7	10,5		40	**36 600**

Предназначены: для перекачивания грязной воды, имеющей твердые механические включения размером до 35 мм из затопленных помещений, бассейнов, ям, погребов, сливных колодцев.

10.25.10.005	**XKS-400PW**		0,4	4,8	7,5	до 35	32	**33 800**
10.25.10.007	**XKS-550PW**		0,55	7	10,5		32	**36 100**
10.25.10.010	**XKS-750SW**		0,75	8,3	10		40	**52 700**
10.25.10.011	**XKS-1000SW**		1	10,3	12		40	**57 600**

Материал корпуса: P -пластик, S — нержавеющая сталь

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

НАСОСЫ «LEO»

ПРАЙС-ЛИСТ от 01.06.2026 г.

Погружной насос для сточных вод LSW

Погружные канализационные насосы серии LSW предназначены для откачивания сточных и канализационных вод из септиков, канализационных колодцев, подвалов, дренажных вод и т.п.

- Вал электродвигателя изготовлен из нержавеющей стали AISI 304
- Максимальная температу перекачиваемой жидкости 40 °С
- Максимальная глубина погружения 5 м
- Электродвигатель с медной обмоткой
- Встроенная термозащита, для однофазной версии
- Класс изоляции F
- Класс защиты IPX 68

Код	Модель		Мощность, кВт	Напор max, м	Производит. max, м³/ч	Диаметр частиц, мм	Диаметр вых. патруб., мм	Цена, тенге с НДС
	LSWm25(A)		0,18	8	11	20	40	**59 600**
	LSWm30(A)		0,25	9	12	20	40	**64 700**
	LSWm50(A)		0,37	11	13	20	40	**95 800**
	LSWm75(A)		0,55	13,5	16	20	50	**95 800**
	LSWm100(A)		0,75	17	19	20	50	**114 900**
	LSWm150(A)		1,1	13,5	26	25	50	**133 500**
	LSWm200(A)		1,5	19	32	25	50	**170 000**
	LSWm300(A)		2,2	23	34,5	25	50	**213 400**
	LSWm100CA		0,75	12,5	15	-	50	**132 100**
	LSWm150CA		1,1	12,5	24,5	-	50	**146 900**
	LSWm200CA		1,5	15,5	28	-	50	**198 100**
	LSWm300CA		2,2	21,5	32	-	50	**246 400**
	LSWm25XA		0,18	7	8	15	32	**59 500**
	LSWm30XA		0,25	7,5	10	15	32	**64 700**
	LSWm75XA		0,55	8,5	17	25	50	**95 900**
	LSWm100XA		0,75	11	20	25	50	**114 900**
	LSWm150XA		1,1	11,5	23	35	50	**133 500**
	LSWm200XA		1,5	17	26,5	15	50	**170 200**

НАСОСЫ «LEO» XSP rel 2023

НАСОСЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ПОГРУЖНЫЕ, для сточных вод

Предназначены для откачивания сточных и канализационных вод из септиков, канализационных колодцев, подвалов, сборников и т. п.

Максимальная температура перекачиваемой жидкости до +40°С, максимальная плотность 1,2 х 10^{-3}кг/м^3, кислотность pH 4-10 и содержанием механических примесей. Максимальная глубина погружения: 5м. Напряжение 220В (50Гц)

Код	Модель		Мощность, кВт	Напор max, м	Произв-ть max, м³/час	Диаметр частиц, мм	Диаметр вых. патруб., мм	Цена, тенге с НДС
10.25.09.02	**XSP8-7/0,18I, rel 2023***		0,18	8,7	9,5	15	G 1,5	**59 500**
10.25.09.02	**XSP9-7,5/0,25I rel 2023***		0,25	9	12	15	G 1,5	**64 600**
10.25.09.02	**XSP12-8,5/0,37I rel 2023***		0,37	9,5	16	20	G 1,5	**95 800**
10.25.09.02	**XSP16,2-22/1,5I rel 2023***		1,5	15	40	10	G 2	**169 900**
10.25.09.02	**XSP18-12/0,75I rel 2023***		0,75	13	24	25	G 2	**114 800**
10.25.09.02	**XSP20-9/1,1I rel 2023***		1,1	14	31	30	G 2	**133 400**
Насосы со встроенным измельчителем								
10.25.09.03	**XSP14-7/1,1ID rel 2023***		0,75	13	15	*	G 2	**132 000**
10.25.09.03	**XSP18-12/1,3ID rel 2023***		1,1	15,5	18	*	G 2	**146 900**
10.25.09.03	**XSP26,4-10/1,8ID rel 2023***		1,5	19,5	21	*	G 2	**198 100**

*** - Цена при условии наличия на складе АО "Келет"**

НАСОСЫ ДРЕНАЖНЫЕ ПОГРУЖНЫЕ, для интенсивной эксплуатации

Предназначены: для орошения и осушения, для откачивания воды из колодцев, полива сада и для бытового водоснабжения, а также для откачивания промышленных вод, подачи воды и дренажа при строительстве.

Максимальная температура перекачиваемой жидкости до +40°С. кислотность pH 6,5-8. Максимальная глубина погружения: 5м.

Трехфазная версия без литеры -(D) ; * - только однофазный

Код	Модель	Изображе-ние	Мощность, кВт	Напор max, м	Произв-ть max, м³/час	Диаметр частиц, мм	Диаметр вых. патруб., мм	Цена, тенге с НДС

	***QDX1,5-12-0,25A**		0,25	13	6			**59 700**
10.25.10.013	***QDX1,5-15-0,37A**		0,37	16	6		25	**61 100**
	***QDX1,5-25-0,55A**		0,55	26,5	6		25	**75 800**
10.25.10.014	***QDX1,5-32-0,75A**		0,75	32,5	9		25	**80 500**
10.25.10.015	**QDX3-18-0,55A**		0,55	19,2	12		25	**72 400**
10.25.10.016	**QDX6-18-0,75A**		0,75	19,5	16,5		40	**77 400**
10.25.10.017	***QDX10-10-0,55A**		0,55	15,3	15		50	**73 600**
10.25.10.018	**QDX10-16-0,75A**		0,75	19,5	16,5		50	**77 200**
10.25.10.019	**QDX10-18-1,1A**		1,1	25	15		50	**103 000**
10.25.10.020	**QDX15-10-0,75A**		0,75	12,1	30	5	50	**80 300**
10.25.10.021	**QDX15-14-1,1A**		1,1	16,6	31,5		65	**101 500**
10.25.10.022	***QDX15-7-0,55A**		0,55	8,6	24		50	**76 200**
10.25.10.023	**QDX25-6-0,75A**		0,75	10,6	28,5		65	**80 200**
10.25.10.024	**QDX40-5,5-1,1A**		1,1	6,1	40,5		80	**105 900**
	QDX40-9-1,5		1,5	12,3	65		80	**144 400**
	QX40-9-1,5		1,5	12,3	65		80	**120 500**
	QDX50-7-1,5		1,5	12,3	65		80	**145 200**
	QX50-7-1,5		1,5	12,3	65		100	**121 200**
	QX50-10-2,2		2,2	15,4	70		100	**141 200**
	QX65-8-2,2		2,2	15,4	70		100	**142 100**

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

НАСОСЫ «LEO»

ПРАЙС-ЛИСТ от 01.06.2026 г.

НАСОСЫ ДРЕНАЖНЫЕ ПОГРУЖНЫЕ QDX облегченная серия

Предназначены: для откачивания промышленных стоков, не загрязненных взрывоопасными жидкостями, химически неагрессивных по отношению к конструкционным материалам насоса. Для дренажа при строительстве, для осушения и орошения, для подачи воды из колодцев, для полива сада, огорода и бытового водоснабжения (кроме питьевой воды).

- Корпус электродвигателя - алюминий.
- Корпус насоса - чугун с катафарезным покрытием
- Максимальное содержание песка: 0,1%.
- Прохождение твердых частиц до 0,2 мм.
- Встроенная тепловая защита
- Двойное механическое уплотнение
- Максимальная температура перекачиваемой жидкости +40°С
- Максимальная глубина погружения - 5 метров
- Класс изоляции "F"
- Степень защиты IP68
- Напряжение 220В.

Код	Модель	Мощность, кВт	Напор max, м	Напор номиналь-ный, м	Производ. максим., м³/час	Производ. номинал., м³/час	Диаметр вых. патруб., мм	Цена, тенге с НДС
10.25.10.025qp	**QDX 1,5-12-0,25LA**	0,25	13	12	6	1,5	25	**53 700**
10.25.10.026df	**QDX 1,5-15-0,37LA**	0,37	17,2	15	6	1,5	25	**54 900**
10.25.10.027xf	**QDX 1,5-25-0,55LA**	0,55	26,5	25	7	1,5	25	**68 300**
10.25.10.028qp	**QDX 1,5-32-0,75LA**	0,75	33,5	32	8	1,5	25	**72 500**
	QDX3-10-0,25LA	0,25	13	12	6	1,5	25	**53 800**
	QDX3-14-0,37LA	0,37	16	15	7	1,5	25	**54 900**
10.25.10.029df	**QDX 3-18-0,55LA**	0,55	19	18	12	3	25	**65 200**
10.25.10.030xf	**QDX 6-18-0,75LA**	0,75	19,5	18	20	6	38	**69 600**
10.25.10.031qp	**QDX 10-10-0,55LA**	0,55	13,2	10	16	10	38	**66 200**
10.25.10.032df	**QDX 10-16-0,75LA**	0,75	19,5	16	20	10	50	**69 400**
10.25.10.039xf	**QDX 10-18-1,1LA**	1,1	25	18	20	10	50	**94 700**
10.25.10.033qp	**QDX 15-7-0,55LA**	0,55	8,7	7	25	15	50	**68 600**
10.25.10.034df	**QDX 15-10-0,75LA**	0,75	12,1	10	25	15	50	**72 400**
10.25.10.040	**QDX 15-14-1,1LA**	1,1	16,6	14	30	14	65	**93 300**
10.25.10.035xf	**QDX 25-6-0,75LA**	0,75	11,8	9,8	30	25	80	**72 200**
10.25.10.041	**QDX 40-6-1,1LA**	1,1	9,5	6	55	40	80	**97 500**

	QDX 40-9-1,5L	1,5	13,3	9	65	40	80	**129 400**
	QDX 40-12-2,2L	2,2	16,5	11	75	50	65	**124 300**
	QDX 50-7-1,5L	1,5	13,3	9	65	40	100	**130 200**
	QDX 50-10-2,2L	2,2	16,5	11	75	50	80	**126 600**
	QDX 65-8-2,2L	2,2	16,5	11	75	50	100	**127 400**

L —корпус эл/двигателя - алюминий, А- поплавковый выключатель

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

НАСОСЫ «LEO»

ПРАЙС-ЛИСТ от 01.06.2026 г.

Насосы скважинные высокого давления LDW

Предназначен для перекачивания чистой воды из скважин и колодцев в бытовом секторе. Минимальный диаметр скважины — 4" (102 мм). Максимальное содержание песка — 0,25%. Максимальная температура перекачиваемой жидкости — +35ºС. Кабель длиной 22 метра с евровилкой и трос длиной 22 метра.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Встроенный обратный клапан.
Двойное торцевое уплотнение вала с масляной камерой.
Корпус насоса изготовлен из высококачественной нержавеющей стали.
Специальный фильтр задерживает частички свыше 1мм.
Водяное охлаждение обеспечивает бесшумную работу в течение длительного срока службы.

Код	Модель	Изображение	Max глубина погружения, м	Мощность, кВт	Напор max, м	Произв. max, м³/ч	Диаметр вых. патрубка, дюйм	Цена, тенге с НДС
10.25.13.462	**LDW 6-35-750**		19	0,75	35	6	1¼"	**101 700**
10.25.13.463	**LDW 6-42-900**			0,9	42	6	1¼"	**110 700**
10.25.13.464	**LDW 6-49-1000**			1	49	6	1¼"	**125 300**
10.25.13.465	**LDW 6-55-1100**			1,1	55	6	1¼"	**128 400**
10.25.13.466	**LDW 6-63-1200**			1,2	63	6	1¼"	**143 000**
10.25.13.467	**LDW 6-70-1300**			1,3	70	6	1¼"	**145 900**
Насосы интеллектуальные LDW-E - Автоматическое включение и выключение. - Защита от сухого хода.								
10.25.13.468	**LDW 6-35-750E**		12	0,75	35	6	1"	**128 400**
10.25.13.469	**LDW 6-42-900E**		16	0,9	42	6	1"	**137 100**
10.25.13.470	**LDW 6-49-1000E**		19	1	49	6	1"	**151 900**
10.25.13.032	**LDW 6-55-1100E**			1,1	55	6	1"	**154 600**

Насосы скважинные 2XRm, 2,5XRm

Предназначены для перекачивания чистой воды из скважин и водоемов в бытовом секторе. Максимальное содержание песка — 0,25%. Максимальная температура перекачиваемой жидкости - +35ºС.

Минимальный диаметр скважин — 2" (54 мм).

10.25.13.455	**2XRm0,7/26-0,18 кабель 20м***		150	0,18	33	1,44	½"	**57 700**
10.25.13.456	**2XRm0,7/32-0,25 кабель 20м***			0,25	40			**64 800**
10.25.13.457	**2XRm0,7/38-0,37 кабель 20м***			0,37	48			**70 200**

Минимальный диаметр скважин — 2,5" (69 мм).

10.25.13.457.1	**2,5XRm2/10-0,18 кабель 20м**		150	0,18	27	2,7	1"	**52 800**
10.25.13.457.2	**2,5XRm2/14-0,25 кабель 20м**			0,25	38			**58 500**
10.25.13.457.3	**2,5XRm2/20-0,37 кабель 20м**			0,37	54			**64 900**
10.25.13.457.4	**2,5XRm2/26-0,55кабель 20м**			0,55	71			**74 700**
	2,5XRm2/32-0,75 кабель 20м			0,75	87			**87 400**

Насосы скважинные 3XRm

Предназначены для перекачивания чистой воды из скважин и водоемов. Максимальное содержание песка — 0,25%. Минимальный диаметр скважин — 3" (78); 3,5" (91). Максимальная глубина погружения - 150 м. Максимальная температура перекачиваемой жидкости - +35ºС.

Код	Модель	Изображение	Мощность, кВт	Производ. max, м³/ч	Производ. номин, м³/ч	Напор max, м	Напор номин, м	Цена, тенге с НДС
10.25.13.402	**3XRm2/8-0,18**		0,18	2,7	2,1	34	23	**51 700**
10.25.13.403qp	**3XRm2/11-0,25**		0,25			47	32	**55 400**
10.25.13.403qpv	**3XRm2/15-0,37**		0,37			64	43	**60 800**
10.25.13.404	**3XRm2/21-0,55**		0,55			89	60	**69 100**
10.25.13.405	**3XRm2/27-0,75**		0,75			115	77	**77 700**
10.25.13.406.1	**3XRm2/39-1,1**		1,1			166	112	**95 300**
10.25.13.407	**3XRm2/46-1,5**		1,5			196	132	**105 800**
10.25.13.430	**3XRm3/8-0.25**		0,25	3,6	3	32	20	**54 000**
10.25.13.431	**3XRm3/11-0.37**		0,37			44	27	**59 100**
10.25.13.432	**3XRm3/16-0.55**		0,55			64	39	**66 700**

*** - Цена при условии наличия на складе АО "Келет"**

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

НАСОСЫ «LEO»

ПРАЙС-ЛИСТ от 01.06.2026 г.

Насосы скважинные 3XRm

Код	Модель	Изображение	Мощность, кВт	Производ. max, м³/ч	Производ. номин, м³/ч	Напор max, м	Напор номин, м	Цена, тенге с НДС
10.25.13.433	**3XRm3/21-0.75**		0,75	3,6	3	85	52	**75 000**
10.25.13.434	**3XRm3/31-1.1**		1,1			125	76	**92 500**
10.25.13.435	**3XRm3/37-1.5**		1,5			149	91	**101 900**
10.25.13.436	**3XRm4/6-0.25**		0,25	5,4	4,2	25	16	**53 500**
10.25.13.437	**3XRm4/9-0.37**		0,37			37	24	**58 500**
	3XRm4/13-0.55		0,55			53	35	**65 100**
	3XRm4/17-0.75		0,75			70	46	**73 200**
	3XRm4/25-1,1		1,1			103	67	**91 200**
10.25.13.441	**3XRm4/28-1,5***		1,5			115	74	**100 200**
Насосы, укомплектованные 20м кабеля								
10.25.13.408	**3XRm2/8-0,18 кабель 20м**		0,18	2,7	2,1	34	23	**59 400**
10.25.13.409	**3XRm2/11-0,25 кабель 20м**		0,25			47	32	**64 300**
10.25.13.410	**3XRm2/15-0,37 кабель 20м**		0,37			64	43	**69 900**
10.25.13.411	**3XRm2/21-0,55 кабель 20м**		0,55			89	60	**80 500**
10.25.13.412	**3XRm2/27-0,75 кабель 20м**		0,75			115	77	**92 100**
10.25.13.514	**3XRm2/39-1,1 кабель 20м**		1,1			166	112	**113 200**
10.25.13.183	**3XRm2/46-1,5 кабель 20м**		1,5			196	132	**126 900**
10.25.13.443	**3XRm3/8-0,25 кабель 20м**		0,25	3,6	3	32	20	**63 000**
10.25.13.444	**3XRm3/11-0,37 кабель 20м**		0,37			44	27	**68 000**
10.25.13.445	**3XRm3/16-0,55 кабель 20м**		0,55			64	39	**78 100**
10.25.13.446	**3XRm3/21-0,75 кабель 20м**		0,75			85	52	**88 900**
10.25.13.447	**3XRm3/31-1.1 кабель 20м**		1,1			125	76	**109 500**
10.25.13.448	**3XRm3/37-1.5 кабель 20м**		1,5			149	91	**123 000**
10.25.13.449	**3XRm4/6-0.25 кабель 20м**		0,25	5,4	4,2	25	16	**62 500**
10.25.13.450	**3XRm4/9-0.37 кабель 20м**		0,37			37	24	**67 500**
	3XRm4/13-0.55 кабель 20м		0,55			53	35	**76 500**
	3XRm4/17-0.75кабель 20м		0,75			70	46	**87 100**
	3XRm4/25-1,1 кабель 20м		1,1			103	67	**107 300**
10.25.13.454	**3XRm4/28-1,5 кабель 20м***		1,5			115	74	**120 600**
	3XRm6/5-0,25 кабель 20м		0,25	8,1	6,3	19	9	**62 200**
	3XRm6/7-0,37 кабель 20м		0,37			27	12	**67 500**
	3XRm6/10-0,55 кабель 20м		0,55			38	17	**75 900**
	3XRm6/13-0,75 кабель 20м		0,75			50	23	**87 500**
	3XRm6/19-1,1 кабель 20м		1,1			73	33	**106 300**
	3XRm6/23-1,5 кабель 20м		1,5			88	40	**119 000**
Насосы скважинные 3,5XRm								
	3,5XRm2/7-0,25 кабель 20м		0,25			41	24	**66 800**

	3,5XRm2/10-0,37 кабель 20м		0,37	3,3	2,1	59	34	**71 100**
10.25.13.188	**3.5XRm2/14-0.55 кабель 20м**		0,55			83	59	**78 600**
	3,5XRm2/18-0,75 кабель 20м		0,75			106	62	**87 800**
	3,5XRm2/26-1,1 кабель 20м		1,1			153	89	**104 500**
	3,5XRm2/34-1,5 кабель 20м		1,5			200	116	**123 000**
10.25.13.192	**3.5XRm3/6-0.25 кабель 20м**		0,25	4,8	3	35	26	**65 900**
10.25.13.193	**3.5XRm3/8-0.37 кабель 20м**		0,37			46	34	**69 900**
10.25.13.194	**3.5XRm3/11-0.55 кабель 20м**		0,55			63	47	**77 000**
10.25.13.195	**3.5XRm3/14-0.75 кабель 20м**		0,75			81	60	**85 800**
10.25.13.196	**3.5XRm3/20-1.1 кабель 20м**		1,1			115	85	**102 400**
10.25.13.197	**3.5XRm3/26-1.5 кабель 20м**		1,5			150	111	**119 000**
	3,5XRm5/6-0,37 кабель 20м		0,37	7,2	4,8	33	24	**69 300**
	3,5XRm5/8-0,55 кабель 20м		0,55			44	31	**76 200**
	3,5XRm5/10-0,75 кабель 20м		0,75			55	39	**84 200**
	3,5XRm5/14-1,1 кабель 20м		1,1			77	55	**100 800**
	3,5XRm5/18-1,5 кабель 20м		1,5			99	71	**116 900**

*** - Цена при условии наличия на складе АО "Келет"**

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

НАСОСЫ «LEO»

ПРАЙС-ЛИСТ от 01.06.2026 г.

Насосы скважинные 4XR (колесо - пластик)

Предназначены для перекачивания чистой воды из скважин и водоемов. Максимальное содержание песка — 0,25%. Минимальный диаметр скважины — 4". Максимальная глубина погружения - 150 м. Максимальная температура перекачиваемой жидкости - +35ºС.

Код	Модель	Изображение	Мощность, кВт	Производ. max, м³/ч	Производ. номин, м³/ч	Напор max, м	Напор номин, м	Цена, тенге с НДС
10.25.13.204	**4XRm2/7-0,25***		0,25	3	2,4	50	36	**65 300**
10.25.13.206	**4XRm2/9-0.37**		0,37			64	47	**70 500**
10.25.13.208	**4XRm2/12-0.55**		0,55			85	62	**77 600**
10.25.13.209	**4XR2/12-0.55**		0,55			85	62	**114 000**
10.25.13.418.1	**4XRm2/15-0.75**		0,75			106	78	**83 800**
10.25.13.418	**4XR2/15-0.75**		0,75			106	78	**122 700**
10.25.13.419.1	**4XRm2/21-1,1**		1,1			149	109	**98 200**
10.25.13.419	**4XR2/21-1,1**		1,1			149	109	**139 500**
10.25.13.037.1	**4XRm2/28-1,5***		1,5			198	145	**114 700**
10.25.13.037	**4XR2/28-1,5**		1,5			198	145	**154 800**
10.25.13.037.2	**4XRm2/37-2,2**		2,2			262	191	**144 200**
10.25.13.037.3	**4XR2/37-2,2**		2,2			262	191	**186 500**
	4XR2/47-3*		3			333	213	**224 100**
	4XR2/58-4		4			410	273	**280 600**
10.25.13.214	**4XRm3/5-0,25**		0,25	4,8	3	35	26	**64 800**
10.25.13.215	**4XRm3/7-0,37**		0,37			49	37	**69 600**
10.25.13.217	**4XRm3/10-0.55**		0,55			70	53	**76 400**
10.25.13.218	**4XR3/10-0.55**		0,55			70	53	**113 100**
	4XRm3/12-0,75		0,75			86	52	**82 100**
	4XR3/12-0,75		0,75			86	52	**120 700**
10.25.13.517	**4XRm3/17-1.1**		1,1			119	90	**94 900**
10.25.13.518	**4XR3/17-1.1**		1,1			119	90	**135 600**
10.25.13.221	**4XRm3/22-1,5**		1,5			154	116	**112 200**
10.25.13.046	**4XR3/22-1,5**		1,5			154	116	**151 800**
10.25.13.222	**4XRm3/30-2,2**		2,2			210	158	**139 200**
10.25.13.047	**4XR3/30-2,2**		2,2			210	158	**180 400**
10.25.13.048	**4XR3/40-3**		3			280	211	**216 500**
10.25.13.049	**4XR3/50-4**		4			364	252	**270 800**
10.25.13.224	**4XRm4/6-0,37**		0,37			44	29	**68 900**
10.25.13.227	**4XRm4/8-0,55**		0,55			58	39	**75 100**
10.25.13.228	**4XR4/8-0,55**		0,55			58	39	**111 400**
10.25.13.230	**4XRm4/10-0,75**		0,75			73	48	**80 900**
10.25.13.231	**4XR4/10-0,75**		0,75			73	48	**119 200**
10.25.13.233	**4XRm4/14-1,1**		1,1			102	68	**93 200**

10.25.13.234	**4XR4/14-1,1**		1,1	6	4,2	102	68	**133 400**
10.25.13.236	**4XRm4/18-1,5**		1,5			131	87	**109 300**
10.25.13.237	**4XR4/18-1,5**		1,5			131	87	**148 300**
10.25.13.238	**4XRm4/24-2,2**		2,2			174	116	**134 700**
10.25.13.056	**4XR4/24-2,2**		2,2			174	116	**174 900**
10.25.13.057	**4XR4/32-3**		3			232	155	**209 800**
10.25.13.058	**4XR4/40-4**		4			294	211	**257 500**
10.25.13.059	**4XR4/50-5,5**		5,5			363	242	**308 100**
10.25.13.239	**4XRm6/5-0,37**		0,37	8,4	6	36	23	**69 200**
10.25.13.240	**4XRm6/6-0,55**		0,55			43	28	**74 200**
10.25.13.241	**4XR6/6-0,55**		0,55			43	28	**110 900**
10.25.13.243	**4XRm6/8-0,75**		0,75			56	39	**80 600**
10.25.13.244	**4XR6/8-0,75**		0,75			56	39	**117 400**
10.25.13.246	**4XRm6/11-1,1**		1,1			79	51	**92 300**
10.25.13.247	**4XR6/11-1,1**		1,1			79	51	**132 400**
10.25.13.247.1	**4XRm6/15-1,5**		1,5			108	70	**109 300**
10.25.13.247.2	**4XR6/15-1,5**		1,5			108	70	**148 300**
	4XRm6/21-2,2		2,2			151	97	**135 600**
	4XR6/21-2,2		2,2			151	97	**173 700**

*** - Цена при условии наличия на складе АО "Келет"**

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

НАСОСЫ «LEO»

ПРАЙС-ЛИСТ от 01.06.2026 г.

Насосы скважинные 4XR (колесо - пластик)

Код	Модель	Изображение	Мощность, кВт	Производ. max, м³/ч	Производ. номин, м³/ч	Напор max, м	Напор номин, м	Цена, тенге с НДС
	4XR6/27-3		3	8,4	6	194	125	**208 700**
10.25.13.256	**4XR6/34-4**		4			244	158	**256 900**
10.25.13.257	**4XR6/42-5,5**		5,5			302	195	**303 700**
	4XR6/50-7,5		5,5			359	232	**340 200**
10.25.13.258	**4XRm8/5-0,55**		0,55	10,8	8,4	32	18	**73 900**
10.25.13.070	**4XR8/5-0,55**		0,55			32	18	**112 200**
10.25.13.070.1	**4XRm8/6-0,75**		0,75			38	22	**80 900**
10.25.13.070.2	**4XR8/6-0,75**		0,75			38	22	**117 400**
10.25.13.260	**4XRm8/9-1,1***		1,1			57	33	**91 500**
10.25.13.072	**4XR8/9-1,1***		1,1			57	33	**131 400**
10.25.13.261	**4XRm8/12-1,5***		1,5			76	44	**106 700**
10.25.13.073	**4XR8/12-1,5***		1,5			76	44	**145 100**
10.25.13.262	**4XRm8/17-2,2***		2,2			107	63	**131 700**
10.25.13.263	**4XR8/17-2,2***		2,2			107	63	**171 200**
10.25.13.265	**4XR8/23-3**		3			145	85	**203 200**
10.25.13.266	**4XR8/29-4 ***		4			183	115	**250 700**
10.25.13.266.1	**4XR8/30-4***		4			189	111	**250 700**
10.25.13.266.2	**4XR8/36-5,5***		5,5			233	137	**294 800**
10.25.13.267	**4XR8/37-5,5***		5,5			234	145	**294 800**
10.25.13.267.1	**4XR8/42-7,5***		7,5			265	155	**336 200**
	4XR8/44-7,5*		7,5			277	163	**336 200**
10.25.13.268	**4XR8/45-7,5 ***		7,5			284	175	**336 200**
10.25.13.270	**4XRm10/5-0,75**		0,75	14,4	10,8	34	21	**80 000**
10.25.13.271	**4XR10/5-0,75**		0,75			34	21	**116 600**
10.25.13.272	**4XRm10/7-1,1**		1,1			47	29	**91 000**
10.25.13.080	**4XR10/7-1,1**		1,1			47	29	**130 800**
10.25.13.519	**4XRm10/9-1.5**		1,5			61	37	**105 000**
10.25.13.520	**4XR10/9-1.5**		1,5			61	37	**143 100**
10.25.13.421	**4XRm10/13-2,2**		2,2			88	53	**131 000**
10.25.13.421.1	**4XR10/13-2,2**		2,2			88	53	**169 200**
10.25.13.421.2	**4XR10/17-3**		3			115	70	**200 000**
	4XR10/23-4*		4			155	95	**247 400**
10.25.13.521	**4XR10/24-4***		4			162	99	**247 400**
10.25.13.521.1	**4XR10/29-5.5***		5,5			195	119	**292 200**
10.25.13.522	**4XR10/30-5.5 ***		5,5			173	103	**292 200**
10.25.13.522.1	**4XR10/34-7.5**		7,5			229	140	**327 100**
10.25.13.423xq	**4XRm12/4-0,75**		0,75			27	15	**80 100**
10.25.13.423.1	**4XR12/4-0,75**		0,75			27	15	**117 400**

10.25.13.276	**4XRm12/6-1,1**		1,1	16,2	12,6	41	23	**91 000**
10.25.13.277	**4XR12/6-1,1**		1,1			41	23	**130 800**
10.25.13.279	**4XRm12/8-1,5**		1,5			54	30	**105 500**
10.25.13.280	**4XR12/8-1,5**		1,5			54	30	**143 700**
10.25.13.282	**4XRm12/12-2,2**		2,2			81	45	**131 600**
10.25.13.283	**4XR12/12-2,2**		2,2			81	45	**171 100**
10.25.13.284	**4XR12/16-3**		3			108	60	**201 200**
10.25.13.523	**4XR12/21-4***		4			142	79	**247 700**
10.25.13.523.1	**4XR12/26-5.5***		5,5			176	98	**292 200**
10.25.13.524	**4XR12/27-5.5 ***		5,5			163	80	**292 200**
10.25.13.524.1	**4XR12/30-7,5**		7,5			203	113	**330 500**
	4XRm16/3-0.75		0,75	21	15	19	11	**81 800**
	4XR16/3-0.75		0,75			19	11	**119 100**
10.25.13.525	**4XRm16/5-1.1**		1,1			32	19	**94 800**
10.25.13.526	**4XR16/5-1.1**		1,1			32	19	**135 400**
10.25.13.527	**4XRm16/7-1.5**		1,5			44	26	**112 200**
10.25.13.528	**4XR16/7-1.5**		1,5			44	26	**151 800**
10.25.13.529	**4XRm16/10-2.2**		2,2			63	37	**138 500**
10.25.13.530	**4XR16/10-2.2**		2,2			63	37	**178 000**

*** - Цена при условии наличия на складе АО "Келет"**

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

НАСОСЫ «LEO»

ПРАЙС-ЛИСТ от 01.06.2026 г.

Насосы скважинные 4XR (колесо - пластик)

Код	Модель	Изображение	Мощность, кВт	Производ. max, м³/ч	Производ. номин, м³/ч	Напор max, м	Напор номин, м	Цена, тенге с НДС
10.25.13.531	**4XR16/13-3**		3	21	15	82	48	**212 800**
10.25.13.532	**4XR16/17-4**		4			107	63	**261 600**
10.25.13.533	**4XR16/21-5.5**		5,5			133	78	**309 600**
10.25.13.295	**4XR16/25-7.5**		7,5			158	93	**338 700**
	4XRm20/4-1.1		1,1	27	21	25	12	**93 800**
	4XR20/4-1.1		1,1			25	12	**134 200**
	4XRm20/6-1.5		1,5			37	18	**111 700**
	4XR20/6-1.5		1,5			37	18	**151 200**
	4XRm20/8-2.2		2,2			50	23	**136 200**
	4XR20/8-2.2		2,2			50	23	**175 000**
	4XR20/11-3		2,2			69	32	**210 700**
	4XR20/14-4		4			88	41	**257 000**
	4XR20/17-5,5		5,5			106	50	**303 100**
	4XR20/20-7.5		7,5			125	59	**331 400**

Насосы скважинные 6XRP

Предназначены для перекачивания чистой воды из скважин и водоемов. Максимальное содержание песка — 0,25%. Минимальный диаметр скважины — 6". Максимальная глубина погружения под зеркало воды — 100 м. Максимальная температура перекачиваемой жидкости +35ºС.

Код	Модель	Изображение	Мощность, кВт	Производ. max, м³/ч	Производ. номин, м³/ч	Напор max, м	Напор номин, м	Цена, тенге с НДС
	6XRPm18/3-2,2		2,2	27	18	45	28	**256 400**
	6XRP18/3-2,2		2,2			45	28	**195 300**
	6XRPm18/4-3		3			60	38	**287 600**
	6XRP18/4-3		3			60	38	**234 900**
	6XRPm18/6-4		4			89	57	**341 100**
10.25.13.534.1	**6XRP18/6-4**		4			89	57	**274 900**
	6XRPm18/8-5,5		5,5			119	76	**400 700**
10.25.13.535.1	**6XRP18/8-5,5**		5,5			119	76	**416 800**
10.25.13.536.1	**6XRP18/10-7,5**		7,5			149	95	**466 500**
	6XRP18/12-9,2		9,2			179	114	**523 500**
	6XRP18/15-11		11			224	143	**593 600**
	6XRP18/17-13		13			253	162	**658 600**
	6XRP18/20-15		15			299	190	**723 500**
10.25.13.541.1	**6XRP18/25-18,5**		18,5			373	237	**880 600**
10.25.13.542.1	**6XRP18/30-22**		22			448	284	**979 500**

10.25.13.543.1	**6XRP18/35-26**		26			523	332	**1 109 500**
	6XRP18/40-30		30			597	379	**1 216 800**
	6XRPm30/2-2,2		2,2			30	15	**247 100**
	6XRP30/2-2,2		2,2			30	15	**186 100**
	6XRPm30/3-3		3			45	22	**278 500**
10.25.13.545	**6XRP30/3-3**		3			45	22	**225 900**
	6XRPm30/4-4		4			60	29	**326 100**
10.25.13.546	**6XRP30/4-4**		4			60	29	**259 900**
10.25.13.547	**6XRP30/6-5,5**		5,5			90	44	**404 600**
	6XRPm30/6-5,5		5,5			90	44	**388 700**
10.25.13.548	**6XRP30/8-7,5**		7,5	42	30	120	58	**457 200**
10.25.13.549	**6XRP30/10-9,2**		9,2			150	73	**519 300**
10.25.13.550	**6XRP30/12-11**		11			180	87	**582 900**
10.25.13.551	**6XRP30/14-13**		13			210	102	**643 800**
10.25.13.552	**6XRP30/16-15**		15			240	117	**702 400**
10.25.13.553	**6XRP30/20-18,5**		18,5			300	99	**856 400**
10.25.13.554	**6XRP30/24-22**		22			360	175	**950 900**
10.25.13.555	**6XRP30/28-26**		26			420	204	**1 067 300**
10.25.13.556	**6XRP30/32-30**		30			480	233	**1 159 900**

*** - Цена при условии наличия на складе АО "Келет"**

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

НАСОСЫ «LEO»

ПРАЙС-ЛИСТ от 01.06.2026 г.

Насосы скважинные 6XRP

Код	Модель	Изображение	Мощность, кВт	Производ. max, м³/ч	Производ. номин, м³/ч	Напор max, м	Напор номин, м	Цена, тенге с НДС
	6XRPm45/2-3		3			29	15	**275 300**
	6XRP45/2-3		3			29	15	**222 600**
	6XRPm45/3A-4		4			36	19	**312 400**
	6XRP45/3A-4		4	60	48	36	19	**246 300**
10.25.13.558	**6XRP45/3-5,5**		5,5			43	23	**383 600**
10.25.13.559	**6XRP45/5-7,5**		7,5			72	38	**439 200**
10.25.13.560	**6XRP45/6-9,2**		9,2			86	46	**492 100**
10.25.13.560.1	**6XRP45/7-11**		11			100	54	**548 500**
10.25.13.562	**6XRP45/8-13**		13			115	61	**601 500**
10.25.13.563	**6XRP45/10-15**		15			143	72	**663 200**
10.25.13.564	**6XRP45/12-18,5**		18,5	60	48	172	86	**802 100**
10.25.13.565	**6XRP45/14-22**		22			200	101	**881 500**
10.25.13.566	**6XRP45/16-26**		26			229	115	**984 600**
	6XRP45/20-30		30			286	154	**1 063 800**
10.25.13.568	**6XRP60/3-5,5**		5,5			41	21	**391 100**
	6XRPm60/3-5,5		5,5			41	21	**375 000**
10.25.13.569	**6XRP60/4-7,5**		7,5			54	29	**437 600**
	6XRP60/5-9,2		9,2			68	36	**492 800**
10.25.13.570	**6XRP60/6-11**		11			81	43	**550 000**
10.25.13.571	**6XRP60/7-13**		13	72	60	95	50	**603 100**
10.25.13.572	**6XRP60/8-15**		15			108	57	**657 300**
10.25.13.573	**6XRP60/10-18,5**		18,5			135	72	**799 200**
10.25.13.574	**6XRP60/12-22**		22			162	86	**881 500**
10.25.13.575	**6XRP60/14-26**		26			189	100	**986 000**
10.25.13.576	**6XRP60/16-30**		30			216	115	**1 068 300**

*** - Цена при условии наличия на складе АО "Келет"**

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

СТАНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ПОГРУЖНЫХ И ПОВЕРХНОСТНЫХ НАСОСОВ

Станции управления и защиты одного насоса C1-SP1, C3-SP1

Станции управления (интеллектуальные контроллеры) программируемые, простые в эксплуатации устройства. Предназначены для управления работой (пуском и остановкой) однофазного или трехфазного электродвигателя насосов и обеспечивают:

— защиту от сухого хода (с помощью электрода)
— защиту от скачков напряжения
— защиту от перегрузки
— защиту при заклинивании ротора электродвигателя насоса.

Обеспечивают управление по сигналам от разных источников:

— датчиков верхнего и нижнего уровня (электродов), установленных в ёмкость (датчики имеются в комплекте)
— реле давления, установленного в напорной магистрали.
— поплавкового выключателя, установленного в ёмкость
— электромагнитного манометра.

Станции обеспечивают полноценную защиту в ручном и автоматическом режимах, защиту насоса от заиливания, от перегрузки по току при заклинивании электродвигателя, позволяют произвести ускоренное заполнение/откачку при перебое электроснабжения.

Параметры работы отображаются на высококонтрастном жидкокристалическом дисплее. Происходит запись в память последних 5-ти ошибок. Отслеживается индикация работы датчиков уровня. Счетчик моточасов. Кнопка калибровки.
Срабатывает сигнализация переполнения накопителя.

Класс защиты: IP54

Код	Модель	Мощность эл.двигателя насоса, кВт	Напряжение сети В/Гц	Цена, тенге с НДС
10.00.30.002	**C1-SP1 (0,37-2,2 кВт)**	**0,37 – 2,2**	**220/50**	**36 200**
10.00.30.003	**C3-SP1 (0,75- 4 кВт)**	**0,75 - 4,0**	**380/50**	**48 100**
Дополнительная функция: защита от неполнофазного режима				
10.00.30.004	**C3-SP1 (5,5 - 7,5 кВт)**	**5,5 - 7,5**	**380/50**	**49 300**

Максимальное удаление до датчиков уровня ≤ 2000 м

Станции управления и защиты насосами водоснабжения, повышения давления, водоотведения C3-W1, C3-W2

Станции управления (интеллектуальные контроллеры) программируемые, простые в эксплуатации устройства. Предназначены для управления работой (пуском и остановкой) трехфазного электродвигателя насосов и обеспечивают:

— защиту от сухого хода (с помощью электрода)
— защиту от перепадов напряжения
— защиту от перегрузки при заклинивании ротора электродвигателя

Обеспечивают управление по сигналам от разных источников:

— датчиков верхнего и нижнего уровня (электродов), установленных в ёмкость (датчики имеются в комплекте)
— реле давления, установленного в напорной магистрали
— поплавкового выключателя, установленного в ёмкость
— электро-контактного манометра.

Станции обеспечивают полноценную защиту насоса в ручном и автоматическом режимах от заиливания, от перегрузки по току при заклинивании электродвигателя, позволяют произвести ускоренное заполнение/откачку при перебое электроснабжения.

Параметры работы отображаются на высококонтрастном жидкокристалическом дисплее. Происходит запись в память последних 5-ти ошибок. Отслеживается индикация работы датчиков уровня. Счетчик моточасов. Кнопка калибровки.
Срабатывает сигнализация переполнения накопителя.

Имеется порт для подключения выносного пульта.
Пульт в комплект поставки не входит.

Станции управления и защиты одним насосом С3-W1

Код	Модель	Изображение	Мощность эл.двигателя насоса, кВт	Напряже-ние сети В/Гц	Цена, тенге с НДС
10.00.30.010	**С3-W1 (0,75- 4,0 кВт)**		**0,75 - 4,0**	**380/50**	**108 350**
10.00.30.011	**С3-W1 (5,5- 7,5 кВт)**		**5,5 - 7,5**		**112 750**
10.00.30.012	**С3-W1 (11 кВт)**		**11**		**116 350**
10.00.30.013	**С3-W1 (15 кВт)**		**15**		**130 900**
Станции управления и защиты двумя насосами С3-W2					
10.00.30.014	**С3-W2 (0,75- 4,0 кВт)**		**0,75 - 4,0**	**380/50**	**127 300**
10.00.30.015	**С3-W2 (5,5- 7,5 кВт)**		**5,5 - 7,5**		**136 800**
10.00.30.016	**С3-W2 (11 кВт)**		**11**		**142 150**
10.00.30.017	**С3-W2 (15 кВт)**		**15**		**183 150**

Максимальное удаление до датчиков уровня ≤ 1000 м

Максимальное расстояние от пульта до станции - 1200м.

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

Станции управления и защиты электродвигателя

Защита от сухого хода
Защита от перегрузки
Защита от неполнофазного режима

C1-S1

Высококонтрастный жидкокристалический дисплей. Запись в память последних 5-ти ошибок. Счетчик моточасов. Кнопка калибровки. Сигнал тревоги.

Класс защиты: IP54

Код	Модель	Мощность эл.двигателя насоса, кВт	Напряжение сети В/Гц	Цена, тенге с НДС
10.00.30.001	**С1-S1 (0,37-2,2кВт)**	**0,37-2,2**	**220/50**	**25 550**

М3-D1С

Обеспечивают управление по сигналам от электро-контактного манометра и реле давления.
Высококонтрастный жидкокристалический дисплей.
Режимы работы: ручной/автоматический.
Полноценная защита в ручном и автоматическом режимах.
Запись в память последних 5-ти ошибок.
Защита насоса от заиливания. Счетчик моточасов.
Защита от перегрузки по току при заклинивании электродвигателя.
Кнопка калибровки. Индикация работы датчиков уровня.
Ускоренное заполнение/откачка при перебое электроснабжения
Сигнализация переполнения накопителя.

Код	Модель	Мощность эл.двигателя насоса, кВт	Напряжение сети В/Гц	Цена, тенге с НДС
10.00.30.005	**М3-D1С (0,75-4 кВт)**	**0,75 - 4,0**	**380/50**	**68 850**
10.00.30.006	**М3-D1С (5,5-7,5 кВт)**	**5,5 - 7,5**		**70 050**
10.00.30.007	**М3-D1С (11 кВт)**	**11**		**76 550**
10.00.30.008	**М3-D1С (15 кВт)**	**15**		**86 950**
10.00.30.009	**М3-D1С (18,5 кВт)**	**18,5**		**127 050**

Максимальное удаление до датчиков уровня ≤ 200 м

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

ГИДРОАККУМУЛЯТОРЫ "LEO"

Гидроаккумулятор (расширительный мембранный бак) служит для поддержания давления в напорной системе водоснабжения, и при использовании совместно с реле давления позволяет создать автоматическую станцию на базе погружного или поверхностного насоса. Основное назначение гидроаккумулятора в системе – поддержание и плавное изменение давления жидкости в системе. Кроме того, гидроаккумуляторы используются в качестве расширительных баков в системах отопления.

Дополнительные функции, которые выполняет гидроаккумулятор, следующие:

- Защита от гидроудара (изменения давления в жидкости, вызванного мгновенным изменением её скорости)
- Обеспечение минимального запаса воды
- Ограничение повторно-кратковременных включений насоса

Давление в воздушной полости гидроаккумулятора должно быть на 0,2атм меньше: — давления включения насоса в системе водоснабжения — давления теплоносителя в системе отопления

Код	Модель	Изображение	Давление max, бар.	Действительная емкость, л	Мембрана	Температура max	Соединение	Цена, тенге с НДС
Баки горизонтальные мембранные LEO								
	19CT		8	18	EPDM	60°C	G1",G¾"NPT1"	**14 600**
	24CTT		8	24				**16 300**
10.25.20.001	**24 CT1**		8	20	EPDM	99°C	G1"	**15 500**
10.25.20.002	**50 CTT1**		8	50				**33 300**
10.25.20.003	**100 CT1**		8	90				**40 000**
10.25.20.004	**100 CTT1**		8	100				**45 500**
Баки вертикальные мембранные LEO								
	24ST		8	20	EPDM	60°C	G1",G¾"	**14 400**
	24STT		8	24			G1",G¾"	**15 400**
10.25.19.003	**2VT**		8	2	EPDM	99°C	G½"	**3 500**
10.25.19.004	**4VT**		8	4			G1"	**6 300**
10.25.19.006	**8VT**		8	8	N.R.		G1"	**8 300**
10.25.19.012	**8VT (3/4")**		8	8	N.R.		G¾"	**8 300**
10.25.19.007	**19VT**		8	18	EPDM		G1"	**13 400**
10.25.19.013	**19VT(3/4")**		8	18			G¾"	**13 400**
10.25.19.008	**24VT**		8	20			G1"	**14 200**
10.25.19.015	**24VT (3/4")**		8	20			G¾"	**14 200**
10.25.19.009	**24VTT**		8	24			G1"	**14 900**

10.25.19.001	**50 FT**		8	36	EPDM		G1"	**24 400**
10.25.19.010	**50 FTT**		8	50			G1"	**33 300**
10.25.19.002	**100 FT**		8	80			G1"	**40 000**
10.25.19.011	**100 FTT**		8	100			G1"	**45 500**
10.25.19.014m	**100LVF-CT**		16	100			G1"	**141 300**
	200FTT		10	200	EPDM	60°C	G1½", NPT1½" NPT1¼", G1¼"	**204 700**
	300FTT		10	300				**237 600**
	500FTT		16	500				**559 600**

EPDM - этиленпропиленовый каучук. Применяется при контакте с водой, пищевыми продуктами или напитками
N.R. - натуральная резина.

Мембраны для баков-гидроаккумуляторов

Код	Изображение	Применение	Цена, тенге с
10.25.22.002		Для бака-гидроаккумулятора 4 VT (вертикал.)	**2 170**
10.25.22.003		Для бака-гидроаккумулятора 8 VT (вертикал.)	**2 820**
10.25.22.004		Для бака-гидроаккумулятора 19 VT (вертикал.)	**4 600**
10.25.22.005		Для бака-гидроаккумулятора 24 VT (вертикал.)	**4 590**

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЕ
(Электронный регулятор давления)

LEO PS-04A - электронное устройство для запуска (при открытии крана) и остановки (при закрытии крана) однофазных электронасосов, реагирующее на изменение давления и потока воды в системе водоснабжения и применяется в системах водоснабжения частных домов и небольших производств. Микропроцессор регулятора давления **LEO PS-04A** защищает насос от работы всухую (при поступлении воды происходит автоматический запуск насоса), обеспечивая автоматическую или ручную перезагрузку. Кроме того, регулятор давления **LEO PS-04A** защищает электронасос от слишком частых запусков из-за небольших утечек в системе и имеет функцию защиты электродвигателя от перегрузки в случае превышения установленного максимально допустимого тока.

PS-04A			
	Код	10.25.23.001	**Цена, тенге с НДС**
	Номинальное напряжение	220В-240В/110В-120В	
	Частота	50/60 Гц	**28 600**
	Максимальный ток	10А	
	Максимальная мощность	1,1 кВт/1,5 кВт	
	Начальное давление	1,2 бар/1,5 бар/ 2,2 бар	
	Максимальное рабочее	10 бар	
	Соединительная резьба	G1"	
	Класс защиты	IP65	
	Максимальная рабочая t°C	60°C	
	Требования к кабелю	Диаметр кабеля 7,5-9мм	

PS-04B			
	Код		**Цена, тенге с НДС**
	Номинальное напряжение	220В-240В/110В-120В	
	Частота	50-60 Гц	**29 200**
	Максимальный ток	10А	
	Максимальная мощность		
	Начальное давление	1,2 бар/1,5 бар/ 2,2 бар	
	Максимальное рабочее	10 бар	
	Соединительная резьба	R1"	
	Класс защиты	IP65	
	Максимальная рабочая t°C	60°C	
	Требования к кабелю		

PS-04D			
	Код		**Цена, тенге с НДС**
	Номинальное напряжение	110-240В/220В-240В/380В	
	Частота	50-60 Гц	**40 300**
	Максимальный ток	30А	
	Максимальная мощность	1,1 кВт, 1,5 кВт, 4,0 кВт.	
	Начальное давление	1,2 бар/1,5 бар/ 2,2 бар	
	Максимальное рабочее	10 бар	
	Соединительная резьба	G1",G1¼",G1½",NPT1",G1½"	

	Класс защиты	IP65	
	Максимальная рабочая t°C	60°C	
	Требования к кабелю		

PS-04C	**Код**		**Цена, тенге с НДС**
	Номинальное напряжение	220В-240В/110В-120В	
	Частота	50-60 Гц	**29 200**
	Максимальный ток	10А	
	Максимальная мощность	1,1 кВт	
	Начальное давление	1,2 бар/1,5 бар/ 2,2 бар	
	Максимальное рабочее	10 бар	
	Соединительная резьба	G1"	
	Класс защиты	IP54	
	Максимальная рабочая t°C	60°C	
	Требования к кабелю		

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЕ
(Электронный регулятор давления)

PS-04E	**Код**		**Цена, тенге с НДС**
	Номинальное напряжение	220В-240В/110В-120В	
	Частота	50-60 Гц	**43 200**
	Максимальный ток	30А	
	Максимальная мощность	2,2 кВт	
	Начальное давление	0,8-6,7 бар	
	Максимальное рабочее	8 бар	
	Соединительная резьба	G1"	
	Класс защиты	IP65	
	Максимальная рабочая t°C	60°C	
	Требования к кабелю		
PS-04E-1	**Код**		**Цена, тенге с НДС**
	Номинальное напряжение	220В-240В/110В-120В	
	Частота	50-60 Гц	**43 200**
	Максимальный ток	30А	
	Максимальная мощность	2,2 кВт	
	Начальное давление	1,5 бар/ 2,2 бар	
	Максимальное рабочее	8 бар	
	Соединительная резьба	G1"	
	Класс защиты	IP65	
	Максимальная рабочая t°C	60°C	
	Требования к кабелю		
PS-04T	**Код**		**Цена, тенге с НДС**
	Номинальное напряжение	110В-120В/220В-240В/110В-240В	
	Частота	50-60 Гц	**32 300**
	Максимальный ток	10А	
	Максимальная мощность	1,1 кВт	
	Начальное давление	1,5 бар/ 2,5 бар	
	Максимальное рабочее	10 бар	
	Соединительная резьба	G1"	
	Класс защиты	IP65	
	Максимальная рабочая t°C	60°C	
	Требования к кабелю		
PS-04F	**Код**		**Цена, тенге с НДС**
	Номинальное напряжение	220В-240В	
	Частота	50-60 Гц	
	Максимальный ток	16А	

	Максимальная мощность	1,8 кВт	**31 700**
	Начальное давление	0,5-3 бар	
	Максимальное рабочее	10 бар	
	Соединительная резьба	G1"	
	Класс защиты	IP65	
	Максимальная рабочая t°C	60°C	
	Требования к кабелю		
PS-02A	**Код**		**Цена, тенге с НДС**
	Номинальное напряжение	220В-240В	
	Частота	50-60 Гц	**3 900**
	Максимальный ток	12А	
	Максимальная мощность	1,9 кВт	
	Минимальное давление на входе	1 бар	
	Максимальное давления на	7 бар	
	Давление включения/выключения	bar: 1.0/2.1; 1.4/2.8; 2.1/3.5;	
	Соединительная резьба	"Мама": NPT1/4, ZG1/4	
	Класс защиты	IP20	
	Максимальная рабочая t°C	60°C	
	Требования к кабелю		

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЕ

(Электронный регулятор давления)

PS-02B	**Код**		**Цена, тенге с НДС**
	Номинальное напряжение	220В-240В	
	Частота	50-60 Гц	**4 600**
	Максимальный ток	16А	
	Максимальная мощность	2,6 кВт	
	Минимальное давление на входе	1 бар	
	Максимальное давления на	12 бар	
	Давление включения/выключения	bar: 1.4/2.8; 2.1/3.5;	
	Соединительная резьба	"Мама": NPT1/4, ZG1/4	
	Класс защиты	IP20	
	Максимальная рабочая t°C	60°C	
	Требования к кабелю		
PS-02C	**Код**		**Цена, тенге с НДС**
	Номинальное напряжение	220В-240В	
	Частота	50-60 Гц	**4 200**
	Максимальный ток	16А	
	Максимальная мощность	1,3кВт	
	Минимальное давление на входе	1 бар	
	Максимальное давления на	5,5 бар	
	Давление включения/выключения	bar: 1.2/2.4; 1.4/2,8; 1.5/3.0; 2.0/3.5;	
	Соединительная резьба	"Мама": NPT1/4, ZG1/4,	
	Класс защиты	IP44	
	Максимальная рабочая t°C	60°C	
	Требования к кабелю		
PS-02D	**Код**		**Цена, тенге с НДС**
	Номинальное напряжение	220В-240В	
	Частота	50-60 Гц	**3 900**
	Максимальный ток	12А	
	Максимальная мощность	1,9 кВт	
	Минимальное давление на входе	1,4 бар	
	Максимальное давления на	6,9 бар	
	Давление включения/выключения	bar: 1.4/2.8; 2.1/3.5; 2.8/4.2;	
	Соединительная резьба	"Мама": G1/4	
	Класс защиты	IP20	
	Максимальная рабочая t°C	60°C	
	Требования к кабелю		

ПОПЛАВКОВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

Поплавковый выключатель регулирует уровень жидкости в резервуарах, колодцах и т.п., поэтому он применяется для автоматического контроля уровня жидкости в сочетании с насосами для отвода чистой воды, грунтовых, сточных и фекальных вод, а также для перекачивания сырой воды или жидкости в гидротехнических сооружениях, для аварийной сигнализации опасности затопления и т.п.

Модель	Изображение	Характеристики	Кабель	Срок службы	Режим использования		Код	Цена, тенге с НДС
FLO-01		125-250В, 16А, IP X8	H07RN-F/8-F 3G1.0mm 2x0,55m/0,65m/0,75m/2m/3m/5m/10m	50000 циклов	Температура жидкости не более 35°C	Температура окружающей среды не более 40°C	3м	**6 100**
							5м	**8 600**
							10м	**14 700**
FLO-01B с блоком баланса							3м	**6 900**
							5м	**10 500**
							10м	**17 300**

Трех-ходовой штуцер из латуни с соединением 1″ и пяти-ходовой штуцер из латуни с соединением 1″

Изображение	Модель	Вход/Выход	Длина	Цена, тенге с НДС
	3TA	G1"	70	**4 000**
	3TA	G1"	80	**4 000**
	5TA	G1"	80	**4 200**
	5TA	G1"	90	**5 100**
	5TB	G1"	80	**4 200**
	5TB	G1"	90	**4 900**

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

Донный клапан с фильтром

- Может использоваться как обратный клапан
- Сетка из нержавеющей стали

	Модель	Соединительная резьба	Цена, тенге с НДС
	FVA1	1"	**5 200**
	FVA1.25	1 1/4"	**7 400**
	FVA1.5	1 1/2"	**9 500**
	FVA2	2"	**10 900**
	FVA3	3"	**41 000**

Гибкий шланг

	Модель	Вход	Выход	Материал	Режим использования		Цена, тенге с НДС
	FH12.8-0,1(L=128mm)	G3/4"	G1"	Нержавеющая сталь	Температура жидкости не более 35°C	Температура окружающей среды не более 40°C	**2 900**
	FH44-03(L=440mm)	G3/8"	G1"				**6 390**

Шланг всасывающий с обратным клапаном для поверхностных насосов и насосных станций предназначен для всасывания воды из различных водоемов с помощью любых поверхностных насосов и насосных станций не зависимо от их мощности.

	Модель	Длина	Диаметр	Максимальная температура жидкости	Код	Цена, тенге с НДС
	AS 400	4м	G1"	35°C		**7 500**
	AS 700	7м	G1"	35°C		**11 400**

Манометры

	Модель	Материал	Размер	Максимальная температура жидкости	axial Цена, тенге с НДС	radial Цена, тенге с НДС
	PG-P40	стик	40мм		**1900**	**1900**
	PG-P50		50мм		**2000**	**2000**

	PG-P60	Сталь/Пла	60мм	35°C	**2200**	**2200**
	PG-S40		40мм		**1 900**	**1 700**
	PG-S50		50мм		**2 100**	**2 100**
	PG-S60		60мм		**-**	**2 000**

Фильтр

	Модель	Вход/ Выход	Объем	Максимальное рабочее давление	Режим использования	Цена, тенге с НДС
	WF-01B	1" x 1"	1 л	5 бар	Температура жидкости не более 35°C Температура окружающей среды не более 40°C	**договорная**
	WF-02B	1" x 1"	2 л			

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.