

ПРАЙС-ЛИСТ от 17.04.2026 г.

ГИДРОАККУМУЛЯТОРЫ (РОССИЯ)

Гидроаккумуляторы представляют собой герметичную металлическую емкость, оснащенную внутри сменной мембраной из пищевой резины.

Предназначены:

В системе водоснабжения - для поддержания постоянного давления и при использовании совместно с насосом и реле давления позволяют создать автоматическую насосную станцию. Основное назначение гидроаккумулятора в этой системе - поддержание и плавное изменение давление жидкости.

Гидроаккумуляторы предохраняют насос от частого включения, что способствует увеличению ресурса насоса, снижают вероятность появления гидроударов в системе и создают некоторый запас воды.

- Рабочее давление до 10 атм
- Диапазон температур от +1°C до +99°C
- Рабочая среда - вода

В системе отопления - используются для компенсации температурного расширения теплоносителя в закрытых системах отопления.

- Рабочее давление до 3 атм
- Диапазон температур от +1°C до +99°C
- Содержание гликоля в жидкости до 50%

Код	Изображение	Обозначение	Объем, л	Присоед. размер	Размеры D-H (мм)	Цена, тенге с НДС
Горизонтальный						
10.62.20.001		И020 ГГ	20	1"	275-492	24 900
10.62.20.002		М050ГГ	50	1"	430-615	54 600
10.62.20.003		М080ГГ	80	1"	450-680	73 600
10.62.20.004		М100ГГ	100	1"	450-780	98 400
10.62.20.005		М200ГГ	200	1 1/2"	580-1000	198 800
10.62.20.006		М300ГГ	300	1 1/2"	580-1300	268 000
Вертикальный						
10.62.19.001		И008ГВ	8	1"	210-230	15 700
10.62.19.002		И020ГВ	20	1"	250-492	20 800
10.62.19.003		М050ГВ	50	1"	382-770	54 400
10.62.19.004		М080ГВ	80	1"	450-851	73 600
10.62.19.005		М100ГВ	100	1"	450-950	98 400
10.62.19.006		М200ГВ	200	1 1/2"	580-1200	202 900
10.62.19.007		М300ГВ	300	1 1/2"	580-1540	273 000
10.62.19.008		М500ГВ	500	1 1/2"	800-1550	600 200
10.62.19.009		М750ГВ	750	1 1/2"	800-1940	799 900
10.62.19.010		М1000ГВ	1000	2 1/2"	--	1 388 800
10.62.19.011		И024ГВ	24	1"	360-335	20 800

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

ГИДРОАККУМУЛЯТОРЫ "LEO"

Гидроаккумулятор (расширительный мембранный бак) служит для поддержания давления в напорной системе водоснабжения, и при использовании совместно с реле давления позволяет создать автоматическую станцию на базе погружного или поверхностного насоса. Основное назначение гидроаккумулятора в системе – поддержание и плавное изменение давления жидкости в системе. Кроме того, гидроаккумуляторы используются в качестве расширительных баков в системах отопления.

Дополнительные функции, которые выполняет гидроаккумулятор, следующие:

- Защита от гидроудара (изменения давления в жидкости, вызванного мгновенным изменением её скорости)

- Обеспечение минимального запаса воды

- Ограничение повторно-кратковременных включений насоса

Давление в воздушной полости гидроаккумулятора должно быть на 0,2атм меньше:

— давления включения насоса в системе водоснабжения

— давления теплоносителя в системе отопления

Код	Модель (цвет бака)	Изображение	Макс. давление	Действительная емкость	Мембрана	Макс. температура	Соединение	Цена, тенге с НДС
Баки горизонтальные мембранные LEO								
10.25.20.001	24 СТ1		8	20	EPDM	99°C	G1"	15 500
10.25.20.002	50 СТТ1		8	50		99°C	G1"	33 300
10.25.20.003	100 СТ1		8	90		99°C	G1"	40 000
10.25.20.004	100 СТТ1		8	100		99°C	G1"	45 500
Баки вертикальные мембранные LEO								
10.25.19.003	2VT		8	2	EPDM	99°C	G1/2"	3 500
10.25.19.004	4VT		8	4			G1"	6 300
10.25.19.005	5VT		8	5			G1"	7 100
10.25.19.006	8VT		8	8	N.R.		G1"	8 300
10.25.19.012	8VT (3/4")		8	8	N.R.		G3/4"	8 300
10.25.19.007	19VT		8	18	EPDM		G1"	13 400
10.25.19.012	19VT(3/4")		8	18			G3/4"	13 400
10.25.19.008	24VT		8	20			G1"	14 200
10.25.19.015	24VT (3/4")		8	20			G3/4"	14 200
10.25.19.009	24VTT		8	24			G1"	14 900
10.25.19.014	24VTT (3/4")		8	24			G3/4"	14 900
10.25.19.001	50 FT		8	36			G1"	24 400
10.25.19.010	50 FTT		8	50			G1"	33 300
10.25.19.002	100 FT		8	80	G1"		40 000	
10.25.19.011	100 FTT		8	100	G1"		45 500	
10.25.19.014m	100LVF-CT		16	100	EPDM		G1"	141 300
10.25.19.012m	200 FTT		8	200	BUTLY		G1"-1/2	204 700
10.25.19.013m	300 FTT		8	300	BUTLY		G1"-1/2	237 600

EPDM - этиленпропиленовый каучук. Применяется при контакте с водой, пищевыми продуктами или напитками

N.R. - натуральная резина.

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.



ПРАЙС-ЛИСТ

АО «КЕЛЕТ»

A20E7T4, Республика Казахстан, г. Алматы
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы
 +7 (727) 313-20-68
 +7 (747) 094-03-21
 osa@kelet.kz

Нур-Султан
 +7 (7172) 55-93-94
 +7 (7172) 55-93-96
 astana@kelet.kz

Караганда
 +7 (7212) 55-93-53
 +7 (7212) 55-93-50
 karaganda@kelet.kz

Актобе
 +7 (7132) 70-46-89
 +7 (7132) 70-46-92
 aktobe@kelet.kz

по Казахстану
 +7 (727) 313-21-37
 +7 (747) 094-03-26
 opp@kelet.kz

ПРАЙС-ЛИСТ от 17.04.2026 г.

Мембраны для баков-гидроаккумуляторов

Код	Изображение	Применение	Цена, тенге с НДС
10.25.22.002		Для бака-гидроаккумулятора 4 VT (вертикальный)	2 170
10.25.22.003		Для бака-гидроаккумулятора 8 VT (вертикальный)	2 820
10.25.22.004		Для бака-гидроаккумулятора 19 VT (вертикальный)	4 600
10.25.22.005		Для бака-гидроаккумулятора 24 VT (вертикальный)	4 590

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.